



blocchetto di contatti ausiliari, 1 NO+1 NC, anticipato di 20 ... 150ms, con contatti dorati, per fissaggio frontale su quattro fori, per fissaggio sulla base di fondo e custodia in materiale isolante, per 16 ... 125A, accessori 3LD2, per interruttore di manutenzione e di riparazione 3LD2 con lamierino di schermatura EMC e per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari anticipati
esecuzione del prodotto	accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 interruttori per manutenzione e riparazione 3LD2 con lamierino di schermatura EMC
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti ausiliari	
• filo rigido	1 x (0,75 ... 2,5) mm ²
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1 x (0,75 ... 2,5) mm ²
• multifilare	1 x (0,75 ... 2,5) mm ²
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	other	Environment
--------------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9280-5DF>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9280-5DF>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-5DF
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

