

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, In: 32 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, senza segnalazione



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con alette di fissaggio a vite
esecuzione dell'indicatore di fusione	senza indicatore
esecuzione del contatto di commutazione	con alette di fissaggio con vite M5, dimensione di fissaggio: 75 mm, per fissaggio con vite su sbarre
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva BS
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	Altro (BS)
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	690 V
• con DC	440 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale	50 kA
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	9,8 W
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	9,8 W
• max.	9,8 W
Dettagli	
descrizione del prodotto	con alette di fissaggio a vite, argentate
accessori nella dotazione di fornitura	no
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	42 g
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC1832-0MK>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC1832-0MK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1832-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

20/04/2023

