



SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 25 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 500 V, DC secondo UL, indicatore con perno di bloccaggio

| Versione                                                                                                   |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                         | SETRON                               |
| denominazione del prodotto                                                                                 | Cartuccia fusibile cilindrica SITOR  |
| esecuzione del prodotto                                                                                    | DC secondo UL                        |
| esecuzione dell'indicatore di fusione                                                                      | Dispositivo indicatore               |
| Dati tecnici generali                                                                                      |                                      |
| classe di impiego della cartuccia fusibile                                                                 | aR                                   |
| grandezza della cartuccia fusibile                                                                         | 22 x 58 mm                           |
| tipo di tensione della tensione di impiego                                                                 | AC                                   |
| tensione di alimentazione con DC                                                                           | 500 V                                |
| tensione di impiego con AC valore nominale                                                                 | 690 V                                |
| Dissipazione                                                                                               |                                      |
| potenza dissipata [W]                                                                                      | 6 W                                  |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 6 W                                  |
| Circuito principale                                                                                        |                                      |
| corrente di impiego valore nominale                                                                        | 25 A                                 |
| Dettagli                                                                                                   |                                      |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione                                                        | Si                                   |
| Progettazione meccanica                                                                                    |                                      |
| posizione di montaggio                                                                                     | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| peso netto                                                                                                 | 63 g                                 |
| Approvazioni Certificati                                                                                   |                                      |
| General Product Approval                                                                                   | other                                |



Confirmation



Confirmation

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a> |

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2225-5>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2225-5>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2225-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2225-5)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

08/08/2023 

