

Cartuccia fusibile SITOR, con alette di fissaggio a vite, In: 125 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, senza segnalazione



| Versione | |
|--|---|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Cartuccia fusibile SITOR |
| esecuzione del prodotto | con alette di fissaggio a vite |
| esecuzione dell'indicatore di fusione | senza indicatore |
| esecuzione del contatto di commutazione | con alette di fissaggio a bullone M8, dimensione di fissaggio: 80 mm, per fissaggio a vite su sbarre collettive |
| esecuzione della cartuccia fusibile | SITOR, forma costruttiva BS |
| Dati tecnici generali | |
| grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1 | Altro (BS) |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | aR |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC/DC |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di alimentazione | |
| <ul style="list-style-type: none"> con AC valore nominale con DC | 690 V 440 V |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione corrente | |
| <ul style="list-style-type: none"> con DC secondo IEC 60947-2 valore nominale secondo IEC 60947-2 valore nominale | 50 kA 100 kA |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | 39 W |
| potenza dissipata [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo max. | 39 W 39 W |
| Dettagli | |
| descrizione del prodotto | con alette di fissaggio a vite, argentate |
| accessori nella dotazione di fornitura | no |
| Progettazione meccanica | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| peso netto | 99 g |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| <ul style="list-style-type: none"> min. max. | -20 °C 50 °C |
| categoria ambientale | -20 ... +50 con 95% di umidità relativa |
| Approvazioni Certificati | |
| General Product Approval | |



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UL



UR



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2611-0MK>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2611-0MK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2611-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

20/04/2023

