



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 900 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

<b>Versione</b>	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite M12, dimensione di fissaggio: 110 mm, o per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH
<b>Dati tecnici generali</b>	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR
fattore di carico variabile (WL)	0,9
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	1 000 V
<b>Tensione di alimentazione</b>	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	1 000 V
• con DC	440 V
<b>Capacità di commutazione</b>	
potere di interruzione corrente	
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA
<b>Dissipazione</b>	
potenza dissipata [W]	165 W
potenza dissipata [W]	
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	165 W
• max.	165 W
<b>Dettagli</b>	
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati
accessori nella dotazione di fornitura	no
<b>Progettazione meccanica</b>	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	1 020 g
<b>Condizioni ambientali</b>	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-20 °C
• max.	50 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa
<b>Approvazioni Certificati</b>	

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC3340-1U>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC3340-1U>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC3340-1U](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3340-1U)**CAx-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

20/04/2023



