



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 150 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR	
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati	
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore frontale	
esecuzione del contatto di commutazione	con contatti a coltello scanalati con 2 aperture longitudinali per il fissaggio con vite M10 o per l'inserimento in basi portafusibili NH o in sezionatori sottocarico	
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH	
Dati tecnici generali		
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3	
classe di impiego della cartuccia fusibile	gR	
fattore di carico variabile (WL)	0,85	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	690 V	
Tensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
• con AC valore nominale	690 V	
• con DC	440 V	
Capacità di commutazione		
potere di interruzione corrente		
• secondo IEC 60947-2 valore nominale	100 kA	
Dissipazione		
potenza dissipata [W]	40 W	
potenza dissipata [W]		
• con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	40 W	
• max.	40 W	
Dettagli		
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati	
accessori nella dotazione di fornitura	no	
Progettazione meccanica		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.	-20 °C	
• max.	50 °C	
categoria ambientale	-20 ... +50 con 95% di umidità relativa	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC8423-0C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC8423-0C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC8423-0C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

20/04/2023 

