SIEMENS

Foglio dati 3NE7427-0U



Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH3, In: 250 A, aR, Un AC: 2000 V, Un DC: 440 V, segnalatore di intervento frontale

marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile SITOR	
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello scanalati	
esecuzione dell'indicatore di fusione		
esecuzione del midicatore di fusione esecuzione del contatto di commutazione	Segnalatore frontale con contatti a coltello scanalati per il fissaggio con vite	M10 dimensione di
esecuzione dei contatto di commutazione	fissaggio: 210 mm	e ivi io, dimensione di
esecuzione della cartuccia fusibile	SITOR, forma costruttiva NH	
ati tecnici generali		
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-	NH3	
classe di impiego della cartuccia fusibile	aR	
fattore di carico variabile (WL)	1	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC	
tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale	2 000 V	
ensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
 con AC valore nominale 	2 000 V	
• con DC	440 V	
apacità di commutazione		
potere di interruzione corrente		
 secondo IEC 60947-2 valore nominale 	100 kA	
issipazione		
potenza dissipata [W]	110 W	
potenza dissipata [W]		
 con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 	110 W	
• max.	110 W	
ettagli		
descrizione del prodotto	con contatti a coltello, argentati	
accessori nella dotazione di fornitura	no	
rogettazione meccanica		
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale	
ondizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.	-20 °C	
• max.	50 °C	
categoria ambientale	-20 +50 con 95% di umidità relativa	
pprovazioni Certificati		
General Product Approval		Test Certificate





Confirmation





Special Test Certific-<u>ate</u>

Environment other

Environmental Confirmations Confirmation **Miscellaneous**

Informazioni sull'imballaggio

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NE7427-0U

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NE7427-0U

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax en.aspx?mlfb=3NE7427-0U

CAx-Online-Generator

http://www.siemens.com/cax

Tender specifications

http://www.siemens.com/specifications

20/04/2023 Ultima modifica: