



sezionatore verticale sottocarico con fusibili a 3 poli sezionabile, gr. 2 e 1 I=400 A, U=AC 690 V connessione piatta M12, per trasformatori di corrente integrabili con controllo fusibili elettronico

| Versione | |
|--|--|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Sezionatore sottocarico a fusibili |
| esecuzione del prodotto | in forma costruttiva verticale (in-line) |
| tipo di contatto di commutazione contatto di commutazione a doppia interruzione | No |
| esecuzione dello sganciatore ausiliario | senza |
| esecuzione del controllo fusibili | elettronico |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale | Sì |
| Dati tecnici generali | |
| numero di poli | 3 |
| numero di poli nota | sezionabile a 3 poli |
| tecnica costruttiva dell'apparecchio | per sistema di sbarre collettrici 185 mm |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | NH1, NH2 |
| sistema di fusibili | fusibile NH |
| Tensione | |
| tensione di isolamento valore nominale | 1 000 V |
| corrente di impiego | |
| • con AC-21 B con 400 V valore nominale | 400 A |
| • con AC-21 B con 500 V valore nominale | 400 A |
| • con AC-21 B con 690 V valore nominale | 400 A |
| • con AC-23 B con 400 V valore nominale | 400 A |
| tensione di impiego | |
| • con AC valore nominale | 690 V |
| • con DC valore nominale | 440 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP lato frontale | IP30 |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] | |
| • con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 16,3 W |
| • max. | 49 W |
| Circuito principale | |
| corrente di impiego | |
| • valore nominale | 400 A |
| • con carico capacitivo con 400 V valore nominale | 216 A |
| • con carico capacitivo con 500 V valore nominale | 165 A |
| Opportunità | |
| idoneità all'impiego | Protezione impianto |
| idoneità all'impiego | |

| | |
|---|----|
| ● interruttore principale | No |
| ● sezionatore sottocarico | Sì |
| ● interruttore di OFF Di EMERGENZA | No |
| ● interruttore di sicurezza | No |
| ● interruttore per manutenzione/riparazione | No |

Dettagli

| | |
|---|----|
| parte integrante del prodotto | |
| ● bobina a lancio di corrente | No |
| ● bobina di minima tensione | No |
| ● bobina di minima tensione con contatto anticipato | No |

Cortocircuito

| | |
|---|--------|
| corrente di cortocircuito condizionata (I_q) | |
| ● con AC-21 B con 400 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-21 B con 500 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-21 B con 690 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-22 B con 400 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-22 B con 500 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-22 B con 690 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-23 B con 400 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-23 B con 500 V valore nominale | 110 kA |
| ● con AC-23 B con 690 V valore nominale | 110 kA |

Conessioni

| | |
|--|------------------------|
| disposizione della connessione elettrica per circuito principale | Attacchi piatti |
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale | connessione per sbarre |

Progettazione meccanica

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| altezza | 662 mm |
| larghezza | 100 mm |
| profondità | 195 mm |
| tipo di fissaggio | Serraggio con vite, M12 |
| posizione di montaggio | verticale |
| distanza al centro delle sbarre | 185 mm |
| distanza al centro delle sbarre | |
| ● 40 mm | No |
| ● 50 mm | No |
| ● 60 mm | No |
| ● 100 mm | No |
| ● 185 mm | Sì |
| peso netto | 6,42 kg |

Condizioni ambientali

| | |
|--|--------|
| temperatura ambiente durante l'esercizio | |
| ● min. | -25 °C |
| ● max. | 55 °C |

Approvazioni Certificati

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ4133-3CF11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ4133-3CF11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4133-3CF11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

29/07/2022 

