

sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, innestabile NH1 250A, a 3 poli AC 23A 500 V, 120 (AC 500V) kA comando manuale senza blocchetto di contatti ausiliari senza trasformatore di corrente senza amperometro

Dati tecnici generali	
valore I _{2t} limitato / con AC-22 B / con 400 V / max. ammissibile	780 000 A ² ·s
valore I _{2t} limitato / con AC-22 B / con 500 V / max. ammissibile	780 000 A ² ·s
Tensione	
tensione di impiego (U _e) / valore nominale / max.	690 V
Circuito principale	
corrente di impiego / valore nominale / max.	250 A
Progettazione meccanica	
altezza	99 mm
larghezza	590 mm
profondità	308 mm
distanza al centro delle sbarre	185 mm
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione / per altitudine s.l.m. / max.	2 000 m
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
Ulteriori informazioni	

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6313-3AA00-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6313-3AA00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

18/03/2021

