



SETRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 20 A, ritardato, con limitazione di corrente, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione dei circuiti del motore

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia cilindrica
Dati tecnici generali	
classe di impiego della cartuccia fusibile	ritardato, con limitazione di corrente
grandezza della cartuccia fusibile	Class CC
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di impiego con AC valore nominale	600 V
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	20 A
Dettagli	
parte integrante del prodotto indicatore di fusione	No
Progettazione meccanica	
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	8 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)




[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW3200-0HG
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW3200-0HG
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW3200-0HG
CAX-Online-Generator



Ultima modifica:

08/08/2023 

