



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, 1P+N, In: 20 A, Un AC: 400 V

Versione							
marca del prodotto	SENTRON						
denominazione del prodotto	Portafusibili per cartucce cilindriche						
Dati tecnici generali							
numero di poli	2						
esecuzione dei poli	1 polo+N						
grandezza costruttiva della cartuccia fusibile	8 x 32 mm						
Tensione di alimentazione							
tensione di impiego	400 V						
• con AC valore nominale							
grado di protezione IP	IP20						
Progettazione meccanica							
altezza	81 mm						
larghezza	18 mm						
profondità	64 mm						
peso netto	74 g						
Certificati							
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	F						
Approvazioni Certificati							
<table><tr><th>General Product Approval</th><th>Test Certificates</th><th>other</th></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>		General Product Approval	Test Certificates	other			
General Product Approval	Test Certificates	other					



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7353>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7353>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7353


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ultima modifica:

01/05/2023 

