

pacchetto avviatori SIRIUS SBK comprende 1x 3RV2917-1A 1x 3RV2917-4A 1x 3RV2917-5AA00 1x 3RV2011-1DA20 1x 3RT2015-2AP01 1x 3RA2911-2AA00



marca del prodotto	SIRIUS
Dati tecnici generali	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2019	Q
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Special Test Certificate	Miscellaneous	Confirmation
		Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA9012-7AA01>
Generatore CAX online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA9012-7AA01>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA9012-7AA01>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA9012-7AA01&lang=en
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA9012-7AA01/char>
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA9012-7AA01&objecttype=14&gridview=view1>

Ultima modifica:

18/04/2023