



avviatore motore SIRIUS M200D AS-i comunicazione: AS-Interface avviatore
invertitore Basic commutazione elettronica AC-3, 4 kW / 400 V 1,5 A...9,00 A
protezione elettronica da sovraccarico termistore: Thermoclick / PTC con contatto
del freno AC 230/400 V 2DI AS-i + 2DI / 1DO sul dispositivo Han Q4/2 - Han Q8/0

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Avviatori motore
esecuzione del prodotto	avviatore reversibile
designazione del tipo di prodotto	M200D
funzione del prodotto	
• comando sul posto	No
• interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo	No
tensione di isolamento valore nominale	500 V
grado di inquinamento	3
tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 000 V
tensione max. ammissibile per separazione sicura	
• tra circuito principale e circuito ausiliario	400 V
• tra circuito di comando e circuito ausiliario	24 V
grado di protezione IP	IP65
resistenza agli urti	12g / 11 ms
tipo di coordinamento	1
certificato di idoneità	CE
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
funzione del prodotto	
• avviamento diretto	No
• avviamento reversibile	Sì
parte integrante del prodotto uscita per freno motore	Sì
dotazione del prodotto	
• comando del freno con AC 230 V	Sì
• comando del freno con AC 400 V	Sì
• comando del freno con DC 24 V	No
• comando del freno con DC 180 V	No
• comando del freno con DC 500 V	No
ampliamento del prodotto modulo di frenatura per comando del freno	No
funzione del prodotto protezione da cortocircuito	Sì
esecuzione della protezione da cortocircuito	interruttore automatico
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
• con 400 V valore nominale	50 000 A
• con 500 V valore nominale	20 000 A
emissione di disturbi EMC secondo IEC 60947-1	CISPR11, ambiente A (group 2)
immunità ai disturbi EMC secondo IEC 60947-1	conforme al grado di severità 3, ambiente A (ambiente industriale)
disturbi condotti	
• di tipo burst secondo IEC 61000-4-4	2 kV collegamento di rete / 1 kV connettore di controllo
• conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5	2 kV
• conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-6	1 kV

Sicurezza elettrica	
protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	3
esecuzione del contatto di commutazione	comando elettronico / tiristore / 2 fasi
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente	1,5 ... 9 A
esecuzione della protezione motore	protezione totale del motore
tensione di impiego valore nominale	200 ... 440 V
corrente di impiego	
• con AC con 400 V valore nominale	9 A
• con AC-3 con 400 V valore nominale	9 A
potenza di impiego	
• con AC-3	
— con 400 V valore nominale	4 kW
— con 500 V valore nominale	4 000 W
• con AC-3e	
— con 400 V valore nominale	4 kW
— con 500 V valore nominale	4 kW
funzione del prodotto	
• ingressi digitali parametrizzabili	No
• uscite digitali parametrizzabili	No
numero di ingressi digitali	4
numero delle prese	
• per segnali di uscita digitali	1
• per segnali di ingresso digitali	4
numero delle uscite digitali	1
Tensione di alimentazione	
tipo di tensione della tensione di alimentazione	DC
tensione di alimentazione 1 con DC	24 V
tensione di alimentazione 1 con DC valore nominale	30 V
• min. ammissibile	26,5 V
• max. ammissibile	31,6 V
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	20,4 ... 28,8 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	
• valore nominale	24 V
• valore nominale	20,4 ... 28,8 V
•	20,4 ... 28,8 V
corrente di comando con DC	
• con modo di funzionamento standby	100 mA
• durante l'esercizio	0,6 A
potenza dissipata [W] nel circuito ausiliario e di comando	
• in stato di commutazione OFF con circuito di bypass	1,9584 W
• in stato di commutazione ON con circuito di bypass	6,9408 W
Tempi di reazione	
ritardo all'inserzione	25 ms
ritardo alla disinserzione	35 ms
• posizione di montaggio	verticale, orizzontale, coricato
• posizione di montaggio consigliato	orizzontale
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
altezza	215 mm
larghezza	294 mm
profondità	159 mm
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C

• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C
• durante il trasporto	-40 ... +70 °C
umidità relativa durante l'esercizio	10 ... 95 %
protocollo viene supportato	
• protocollo PROFIBUS DP	No
• protocollo PROFINET	No
esecuzione dell'interfaccia	
• protocollo AS-Interface	Sì
• protocollo PROFINET	No
• protocollo PROFIBUS DP	No
funzione del prodotto comunicazione di bus	Sì
protocollo viene supportato protocollo AS-Interface	Sì
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link	No
esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione	spina M12
esecuzione del collegamento elettrico	
• per circuito principale	spina a norma ISO 23570, HAN Q4/2
• per circuito ausiliario e di comando	spina
esecuzione del collegamento elettrico	
• 1 per segnali di ingresso digitali	presa M12
• 1 per segnali di uscita digitali	presa M12
• 2 per segnali di ingresso digitali	presa M12
• 3 per segnali di ingresso digitali	presa M12
• 4 per segnali di ingresso digitali	presa M12
esecuzione del collegamento elettrico	
• sull'interfaccia dell'apparecchio specifica del costruttore	interfaccia ottica
• per l'indirizzamento dell'apparecchio	spina M12
• per l'adduzione della tensione di alimentazione	spina M12
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase con 480 V valore nominale	7,6 A
potenza meccanica erogata [hp]	
• per motore trifase	
— con 220/230 V valore nominale	2 hp
— con 460/480 V valore nominale	5 hp
tensione di impiego con AC a 60 Hz secondo CSA e UL valore nominale	480 V

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC



UL

General Product Approval	EMV	Test Certificates	other	Dangerous Good	Industrial Communication
--------------------------	-----	-------------------	-------	----------------	--------------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)



ASI

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1315-6NS71-1AA3>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1315-6NS71-1AA3>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1315-6NS71-1AA3>



