

cavo di collegamento del motore JZ-HF 10 m, 4x1,5 mm² connettore a 9 poli tubo flessibile speciale in PVC molto flessibile, autoestinguibile e resistente alla fiamma



Figura simile

categoria del prodotto	Altri accessori
denominazione del prodotto	Cavo di collegamento motore
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	EMV other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1902-0CQ00>
Generatore CAX online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-0CQ00>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1902-0CQ00>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-0CQ00&lang=en

Ultima modifica: 10/01/2024