



contattore AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 48 V, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S00

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Contattore
designazione del tipo di prodotto	3RT23
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	S00
ampliamento del prodotto	
• modulo funzionale per la comunicazione	No
• blocchetto di contatti ausiliari	Sì
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente	
• con AC in stato di funzionamento caldo	4,4 W
• con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo	1,1 W
• senza il valore della corrente di carico tip.	4 W
tensione di isolamento	
• del circuito principale con grado di inquinamento 3 valore nominale	690 V
• del circuito ausiliario e di comando con grado di inquinamento 3 valore nominale	690 V
tensione di tenuta a impulso	
• del circuito principale valore nominale	6 kV
• del circuito ausiliario valore nominale	6 kV
resistenza agli urti con colpo ad onda rettangolare	
• con DC	6,7g / 5 ms, 4,2g / 10 ms
resistenza agli urti con colpo ad onda sinusoidale	
• con DC	10,5g / 5 ms, 6,6g / 10 ms
durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• del contattore tip.	30 000 000
• del contattore con blocchetto di contatti ausiliari montato tip.	10 000 000
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
Condizioni ambientali	
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C
umidità relativa min.	10 %
umidità relativa a 55 °C secondo IEC 60068-2-30 max.	95 %
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] totale	184 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO ₂ eq] durante la	1,55 kg

fabbricazione	
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	183 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,249 kg
Circuito elettrico principale	
numero di poli per circuito principale	4
numero dei contatti nO per contatti principali	4
corrente di impiego • con AC-1 con 400 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale • con AC-1 — fino a 690 V con temperatura ambiente di 40 °C valore nominale — fino a 690 V con temperatura ambiente di 60 °C valore nominale • con AC-3 — con 400 V valore nominale • con AC-4 con 400 V valore nominale	18 A 18 A 16 A 9 A 8,5 A
sezione minima nel circuito principale con valore nominale AC-1 max.	2,5 mm ²
potenza di impiego • con AC-3 con 400 V valore nominale • con AC-4 con 400 V valore nominale	4 kW 4 kW
frequenza di manovra a vuoto • con DC	10 000 1/h
frequenza di commutazione con AC-1 max.	1 000 1/h
Circuito di comando/ Comando	
tipo di tensione	DC
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale	48 V
fattore campo di lavoro valore nominale tensione di alimentazione di comando della bobina magnetica con DC • valore iniziale • valore finale	0,8 1,1
potenza di attrazione della bobina magnetica con DC	4 W
potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC	4 W
ritardo di chiusura • con DC	30 ... 100 ms
ritardo di apertura • con DC	7 ... 13 ms
durata dell'arco	10 ... 15 ms
esecuzione del comando del comando di commutazione	Standard A1 - A2
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari • montabile	2
numero dei contatti nO per contatti ausiliari • montabile	2
Protezione da cortocircuito	
funzione del prodotto protezione da cortocircuito	No
esecuzione della cartuccia fusibile • per protezione da cortocircuito del circuito principale — con tipo di assegnazione 1 necessario — con tipo di assegnazione 2 necessario • per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	gG: 35 A (690 V, 100 kA) gG: 20 A (690 V, 100 kA) gG: 10 A (690 V, 1 kA)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	con piano di montaggio verticale ruotabile a +/-180°, con piano di montaggio verticale inclinabile a +/- 22,5° in avanti e indietro
• tipo di fissaggio • tipo di fissaggio montaggio in fila	fissaggio a vite e a scatto su guida profilata da 35 mm a norma DIN EN 60715 SI
altezza	70 mm
larghezza	45 mm

profondità	73 mm
distanza da rispettare	
- per il montaggio in fila - in avanti 10 mm - verso l'alto 10 mm - verso il basso 10 mm - di lato 0 mm - da componenti messi a terra - in avanti 10 mm - verso l'alto 10 mm - di lato 6 mm - verso il basso 10 mm - da componenti in tensione - in avanti 10 mm - verso l'alto 10 mm - verso il basso 10 mm - di lato 6 mm	
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	
- per circuito principale morsetti di linea a molla - per circuito ausiliario e di comando morsetti a molla - sul contattore per contatti ausiliari Morsetti a molla - della bobina magnetica Morsetti a molla	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
- filo rigido 2x (0,5 ... 4 mm²) - filo rigido o multifilare 2x (0,5 ... 4 mm²) - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm²) - filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm²)	
sezione di conduttore collegabile per contatti principali	
- filo rigido 0,5 ... 4 mm² - filo rigido o multifilare 0,5 ... 4 mm² - multifilare 0,5 ... 4 mm² - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 0,5 ... 2,5 mm² - filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 0,5 ... 2,5 mm²	
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari	
- filo rigido o multifilare 0,5 ... 4 mm² - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 0,5 ... 2,5 mm² - filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 0,5 ... 2,5 mm²	
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
- per contatti ausiliari - filo rigido 2x (0,5 ... 2,5 mm²) - filo rigido o multifilare 2x (0,5 ... 4 mm²) - filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm²) - filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,5 ... 2,5 mm²) - con conduttori AWG per contatti ausiliari 2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 2x 12	
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
- per contatti principali 20 ... 12 - per contatti ausiliari 20 ... 12	
Sicurezza	
funzione del prodotto	
contatto speculare secondo IEC 60947-4-1 SI; con 3RH29	
IEC 61508	
valore T1	
per intervallo di proof test o durata di utilizzo secondo IEC 61508 20 a	

Sicurezza elettrica	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Comunicazione/ Protocollo	
funzione del prodotto comunicazione di bus	No
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

other	Dangerous Good	Environment
-------	----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2316-2BW40>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2316-2BW40>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2316-2BW40>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2316-2BW40&lang=en


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2316-2BW40/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2316-2BW40&objecttype=14&gridview=view1>





Ultima modifica:

11/01/2024 