



blocchetto di contatti ausiliari ritardato pneumaticamente , ritardato alla
diseccitazione 10...180 s, 1 NO + 1 NC, per il montaggio sui contattori 3RT202

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	blocco pneumatico di contatti temporizzati
esecuzione del prodotto	ritardato alla diseccitazione
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	S0
tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale	690 V
grado di protezione IP lato frontale	IP20
funzione di commutazione ritardato all'eccitazione	No
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	3 000 000
durata di vita meccanica (cicli di manovra) • con contattore 3RT2.2	3 000 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) con AC-15 con 230 V tip.	200 000
ritardo al rilascio impostabile	10 ... 180 s
precisione relativa del ritardo di attrazione/ritardo alla diseccitazione	10 %
certificato di idoneità	CE / UL / CSA / CCC
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009
numero dei contatti nC con commutazione ritardata	1
numero dei contatti nO con commutazione ritardata	1
corrente di impiego con AC-15 • con 500 V valore nominale • con 690 V valore nominale	2,5 A 1,5 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-14 • con 230 V • con 400 V • con 500 V	6 A 4 A 2,5 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max.	10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-15 • con 230 V • con 400 V	6 A 4 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 • con 24 V • con 48 V • con 110 V • con 220 V • con 440 V	4 A 2 A 0,7 A 0,3 A 0,15 A
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente • durante l'esercizio	0 ... 60 °C

• durante l'immagazzinaggio	-50 ... +80 °C
Sicurezza elettrica	
protezione da contatto contro la folgorazione	protezione per le dita
Protezione da cortocircuito	
esecuzione della cartuccia fusibile per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario	Fusibile gG 10 A con corrente di cortocircuito I _k = 1 kA secondo IEC 60947-5-1
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	45 mm
larghezza	45 mm
profondità	60 mm
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario e di comando	morsetti a vite
sezione di conduttore collegabile per contatti ausiliari	
• filo rigido o multifilare	0,5 ... 2,5 mm²
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	0,5 ... 2,5 mm²
tipo di sezioni di conduttore collegabili	
• per contatti ausiliari	
— filo rigido	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• con conduttori AWG per contatti ausiliari	2x (18 ... 14), 2x (20 ... 16)
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata per contatti ausiliari	20 ... 14
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	

[Confirmation](#)

EMV	Marine / Shipping	other
-----	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2927-2PR11>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2927-2PR11>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2927-2PR11>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2927-2PR11&lang=en

Ultima modifica:

26/01/2022 