



limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 24...70 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Varistore
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del contattore	S2, S3
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC - a 50 Hz - a 60 Hz	48 ... 127 V 48 ... 127 V
frequenza della tensione di alimentazione comando 1 valore nominale 2 valore nominale	50 Hz 60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	24 ... 70 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore con LED
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	7,04 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,089 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	6,96 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,0061 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
posizione di montaggio	a piacere
tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	30 mm
larghezza	30 mm
profondità	15 mm
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	

[Confirmation](#)

EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#) [EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1JK00>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1JK00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2936-1JK00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1JK00&lang=en

Ultima modifica:

10/01/2024 