

copertura di protezione contro i contatti accidentali per 3RU21 lato uscita
grandezza costruttiva S00 circuito ausiliario:capocorda a occhiello



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	calotta coprimorsetto
esecuzione del prodotto	protezione da contatto per collegamento con linguetta ad anello
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009

Condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio -20 ... +60 °C
- durante l'immagazzinaggio -55 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	18 mm
larghezza	45 mm
profondità	9 mm

Approvazioni Certificati

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------	-------------------

[Confirmation](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RU2916-3BJ20>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2916-3BJ20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RU2916-3BJ20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2916-3BJ20&lang=en

Ultima modifica:

18/01/2021

