

copertura di protezione contro i contatti accidentali per 3RU21 lato alimentazione
grandezza costruttiva S0 circuito ausiliario:capocorda a occhiello collegamento relè
di sovraccarico contattore



marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	calotta coprimorsetto
esecuzione del prodotto	protezione da contatto per collegamento con linguetta ad anello
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009

Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-55 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	18 mm
larghezza	45 mm
profondità	11 mm

Approvazioni Certificati

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------	-------------------

[Confirmation](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3BJ21>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3BJ21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RU2926-3BJ21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3BJ21&lang=en

Ultima modifica:

18/01/2021

