



piastra frontale in materiale isolante grado di protezione IP55 con comando rotativo, chiudibile a chiave per interruttori automatici grandezza costruttiva S00,S0,S2,S3

categoria del prodotto	Custodia		
esecuzione del prodotto	Montaggio		
Dati tecnici generali			
funzione del prodotto funzione di Off DI EMERGENZA	No		
grado di protezione IP della custodia	IP55		
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006		
materiale della custodia	plastica		
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni			
altezza	107 mm		
larghezza	85 mm		
profondità	31 mm		
Approvazioni Certificati			
General Product Approval		Test Certificates	Marine / Shipping

[Confirmation](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other
Confirmation	

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV1923-4B
Generatore CAx online http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-4B
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV1923-4B
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-4B&lang=en

Ultima modifica: 10/01/2024