

Modulo di visualizzazione esterno e modulo di comando per softstarter SIRIUS 3RW44 cavo di collegamento ad es. 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) non con nella dotazione di fornitura versione firmware richiesta 3RW44 >= *E05*. Realizzato con avviatori 3RW44 dalla data di consegna Maggio 2006



marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Moduli di visualizzazione e servizio
denominazione del prodotto	Modulo di visualizzazione e comando esterno
esecuzione del prodotto	Per la visualizzazione e il comando delle funzioni offerte dal softstarter 3RW44 tramite un modulo esterno di visualizzazione e servizio in grado di protezione IP54 (ad es. nello sportello del quadro elettrico)
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	600 mm
larghezza	960 mm
Sicurezza	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	

[Confirmation](#)

EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
KC	Special Test Certificate	

Marine / Shipping	other
Confirmation	

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0AC00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW4900-0AC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0AC00/char>

Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0AC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Ultima modifica:

05/09/2023 

