



modulo di comunicazione PROFIBUS per softstarter SIRIUS 3RW44 versione firmware richiesta 3RW44 >= *E06*. Realizzato con avviatori 3RW44 dalla data di consegna Maggio 2006

marca del prodotto	SIRIUS
categoria del prodotto	Moduli di comunicazione
denominazione del prodotto	Modulo di comunicazione
esecuzione del prodotto	per l'integrazione dei softstarter 3RW44 nella rete PROFIBUS, con funzionalità di slave DPV1. Dalla versione di firmware E04 (o data prodotto 01.05.2009) del modulo è possibile anche il funzionamento DPV1 del softstarter collegato ad un Y-link (con versione < E04 è possibile solo il funzionamento DPV0).
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	117,3 mm
larghezza	36,6 mm
profondità	88,6 mm
Sicurezza	
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529	IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529	sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	

[Confirmation](#)

EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------

[KC](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping	other
-------------------	-------

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RW4900-0KC00>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4900-0KC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RW4900-0KC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0KC00&lang=en

Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4900-0KC00/char>

Curve caratteristiche: Altitudine di installazione

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW4900-0KC00&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Ultima modifica:

01/09/2023 

