



Figura simile

selettore a chiave, 16 mm, rotondo, in plastica, CES, SB2, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 62 gradi estrazione chiave O, possibili serrature speciali: SB3, SB4, SB5

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| marca del prodotto                                              | SIRIUS                    |
| denominazione del prodotto                                      | Selettori a chiave        |
| esecuzione del prodotto                                         | Apparecchio singolo tondo |
| designazione del tipo di prodotto                               | 3SB2                      |
| <b>Custodia</b>                                                 |                           |
| numero dei punti di comando                                     | 1                         |
| <b>Attuatore</b>                                                |                           |
| dell'elemento di comando                                        | Selettore a chiave        |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento              | Permanente                |
| ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No                        |
| materiale dell'elemento di azionamento                          | plastica                  |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento                   | 19 mm                     |
| tipo di sbloccaggio                                             | sbloccaggio a chiave      |
| numero delle posizioni di commutazione                          | 2                         |
| posizione interruttore per estrazione chiave                    | O                         |
| angolo di intervento                                            |                           |
| • verso destra                                                  | 62°                       |
| serratura                                                       | CES                       |
| <b>Ghiera</b>                                                   |                           |
| parte integrante del prodotto anello frontale                   | Sì                        |
| esecuzione della ghiera frontale                                | Standard                  |
| materiale della ghiera frontale                                 | plastica                  |
| colore della ghiera frontale                                    | Nero                      |
| <b>Supporto</b>                                                 |                           |
| materiale del supporto                                          | Plastica                  |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                    |                           |
| funzione del prodotto                                           |                           |
| • funzione di Off DI EMERGENZA                                  | No                        |
| • funzione di ARRESTO DI EMERGENZA                              | No                        |
| grado di protezione IP                                          | IP65                      |
| resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6                   | 20 ... 200 Hz: 5g         |
| frequenza di commutazione max.                                  | 1 000 1/h                 |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                | 300 000                   |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                  | S                         |
| Direttiva RoHS (data)                                           | 07/01/2006                |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                    |                           |
| coppia di serraggio delle viti nel supporto max.                | 0,4 N·m                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                    |                           |
| temperatura ambiente                                            |                           |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| • durante l'esercizio                                      | -25 ... +70 °C |
| • durante l'immagazzinaggio                                | -40 ... +80 °C |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 | 3K6            |

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| tipo di fissaggio              | fissaggio su piastra frontale |
| forma della finestra d'incasso | circolare                     |
| diametro di incasso            | 16 mm                         |
| altezza di incasso             | 20 mm                         |
| larghezza di incasso           | 19 mm                         |
| profondità di incasso          | 50 mm                         |

#### Approvazioni Certificati

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates |
|--------------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Test Certificates | other |
|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2000-4LA01>

##### Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2000-4LA01>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2000-4LA01>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2000-4LA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2000-4LA01&lang=en)

Ultima modifica:

26/01/2022