



Figura simile

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con lampada ad incandescenza 24 V, con supporto

|                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| marca del prodotto                                                                  | SIRIUS            |
| denominazione del prodotto                                                          | portalampada      |
| designazione del tipo di prodotto                                                   | 3SB2              |
| <b>Blocchetto di contatti/ portalampada</b>                                         |                   |
| esecuzione del portalampada                                                         | W2 x 4,6d         |
| numero dei portalampada                                                             | 1                 |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                        |                   |
| funzione del prodotto funzione di ARRESTO DI EMERGENZA                              | No                |
| parte integrante del prodotto                                                       |                   |
| • diodo                                                                             | No                |
| • trasformatore lampada                                                             | No                |
| • dispositivo di illuminazione                                                      | Sì                |
| • resistenza addizionale                                                            | No                |
| idoneità all'integrazione                                                           | elemento frontale |
| grado di protezione IP                                                              |                   |
| • della custodia                                                                    | IP00              |
| • del morsetto di collegamento                                                      | IP00              |
| resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6                                       | 20 ... 200 Hz: 5g |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                                      | P                 |
| Direttiva RoHS (data)                                                               | 07/01/2006        |
| tensione di impiego                                                                 |                   |
| • con AC                                                                            |                   |
| — a 50 Hz valore nominale                                                           | 5 ... 60 V        |
| — a 60 Hz valore nominale                                                           | 5 ... 60 V        |
| • con DC valore nominale                                                            | 5 ... 60 V        |
| <b>Tensione di alimentazione</b>                                                    |                   |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione   | AC/DC             |
| tensione di alimentazione del dispositivo di illuminazione con AC                   |                   |
| • a 50 Hz valore nominale                                                           | 24 V              |
| • a 60 Hz valore nominale                                                           | 24 V              |
| tensione di alimentazione 1 del dispositivo di illuminazione con DC valore nominale | 24 V              |
| tolleranza negativa relativa della tensione di alimentazione                        | -15 %             |
| tolleranza positiva relativa della tensione di alimentazione                        | 10 %              |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                |                   |
| numero dei contatti nC per contatti ausiliari                                       | 0                 |
| numero dei contatti nO per contatti ausiliari                                       | 0                 |
| numero dei contatti CO per contatti ausiliari                                       | 0                 |

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>corrente di impiego con DC-13</b>           |                               |
| • con 24 V valore nominale                     | 3 A                           |
| <b>Conessioni /Morsetti</b>                    |                               |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>   | collegamento a spina piana    |
| <b>Lampada</b>                                 |                               |
| <b>tipo di dispositivo di illuminazione</b>    | lampadina                     |
| <b>colore del dispositivo di illuminazione</b> | chiaro                        |
| <b>Condizioni ambientali</b>                   |                               |
| <b>temperatura ambiente</b>                    |                               |
| • durante l'esercizio                          | -25 ... +60 °C                |
| • durante l'immagazzinaggio                    | -40 ... +80 °C                |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>        |                               |
| <b>tipo di fissaggio</b>                       | fissaggio su piastra frontale |
| <b>altezza</b>                                 | 19 mm                         |
| <b>larghezza</b>                               | 19 mm                         |
| <b>profondità</b>                              | 46 mm                         |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                |                               |
| General Product Approval                       |                               |



other

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2304-2H>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2304-2H>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2304-2H>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2304-2H&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2304-2H&lang=en)

Ultima modifica:

27/01/2022