



Figura simile

blocchetti di contatti e portalampade 1 NO, 1 NO, attacco Wedge W2 x 4,6 d, attacco a saldare

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	elemento di contatto e portalampada
designazione del tipo di prodotto	3SB2
Blocchetto di contatti/ portalampada	
esecuzione del portalampada	W2 x 4,6d
numero dei portalampada	1
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto apertura positiva	No
parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	No
idoneità all'integrazione	pulsante a pressione / selettore
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
grado di protezione IP - della custodia - del morsetto di collegamento	IP40 IP00
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
tensione di impiego - con AC - a 50 Hz valore nominale - a 60 Hz valore nominale - con DC valore nominale	5 ... 60 V 5 ... 60 V 5 ... 60 V
Circuito elettrico ausiliario	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	2
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con AC-12 - con 24 V valore nominale - con 60 V valore nominale - con 110 V valore nominale - con 230 V valore nominale	10 A 10 A 10 A 10 A
corrente di impiego con AC-15 - con 24 V valore nominale - con 110 V valore nominale - con 230 V valore nominale	4 A 4 A 4 A
corrente di impiego con DC-12 con 24 V valore nominale	6 A

• con 60 V valore nominale • con 110 V valore nominale • con 230 V valore nominale	5 A 2,5 A 1 A
corrente di impiego con DC-13	
• con 24 V valore nominale • con 60 V valore nominale • con 110 V valore nominale • con 230 V valore nominale	3 A 1,2 A 0,7 A 0,3 A

Conessioni /Morsetti

esecuzione del collegamento elettrico	connessione con pin a saldare
--	-------------------------------

Condizioni ambientali

temperatura ambiente	
• durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

tipo di fissaggio	attaccabile
altezza	19 mm
larghezza	18 mm
profondità	29 mm

Approvazioni Certificati

General Product Approval



other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2455-1E>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-1E>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2455-1E>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-1E&lang=en

Ultima modifica:

06/01/2021