



Figura simile

portalampada, attacco Wedge W2 x 4,6 d con spine a saldare per collegamento a spina a saldare

marca del prodotto	SIRIUS
denominazione del prodotto	Portalampada
designazione del tipo di prodotto	3SB2
<b>Blocchetto di contatti/ portalampada</b>	
esecuzione del portalampada	W2 x 4,6d
numero dei portalampada	1
<b>Dati tecnici generali</b>	
funzione del prodotto apertura positiva	No
parte integrante del prodotto	No
• dispositivo di illuminazione	No
idoneità all'integrazione	elemento frontale
tipo di tensione	AC/DC
• della tensione di impiego	AC/DC
grado di protezione IP	IP40
• della custodia	IP40
• del morsetto di collegamento	IP00
resistenza a vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006
tensione di impiego	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 60 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 60 V
• con DC valore nominale	5 ... 60 V
<b>Circuito elettrico ausiliario</b>	
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	0
numero dei contatti CO per contatti ausiliari	0
corrente di impiego con AC-12	
• con 24 V valore nominale	10 A
• con 60 V valore nominale	10 A
• con 110 V valore nominale	10 A
• con 230 V valore nominale	10 A
corrente di impiego con AC-15	
• con 24 V valore nominale	4 A
• con 110 V valore nominale	4 A
• con 230 V valore nominale	4 A
corrente di impiego con DC-12	
• con 24 V valore nominale	6 A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 230 V valore nominale</li> </ul>	5 A 2,5 A 1 A
<b>corrente di impiego con DC-13</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 24 V valore nominale</li> <li>• con 60 V valore nominale</li> <li>• con 110 V valore nominale</li> <li>• con 230 V valore nominale</li> </ul>	3 A 1,2 A 0,7 A 0,3 A

#### Conessioni /Morsetti

<b>esecuzione del collegamento elettrico</b>	connessione con pin a saldare
--	-------------------------------

#### Condizioni ambientali

<b>temperatura ambiente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> </ul>	-25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

#### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

<b>tipo di fissaggio</b>	attaccabile
<b>altezza</b>	19 mm
<b>larghezza</b>	18 mm
<b>profondità</b>	29 mm

#### Approvazioni Certificati

General Product Approval



other

[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2455-2A>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2455-2A>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2455-2A>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB2455-2A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2455-2A&lang=en)

Ultima modifica:

06/01/2021