



lampada ad incandescenza, trasparente, tensione nominale AC/DC 12 V, 1,0 W, attacco Wedge W2 x 4,6 d

Figura simile

Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto		lampadina
tipo di dispositivo di illuminazione		lampadina
colore del dispositivo di illuminazione		chiaro
esecuzione del portalampada		W2 x 4,6d
parte integrante del prodotto		
• resistenza addizionale		No
• diodo		No
• trasformatore lampada		No
• dispositivo di illuminazione		Sì
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento		CA/CC
tensione di impiego		
• con AC		
— a 50 Hz valore nominale	V	12 ... 12
— a 60 Hz valore nominale	V	12 ... 12
• con DC valore nominale	V	12 ... 12
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	%	10
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	%	-15
corrente assorbita con valore nominale della tensione di alimentazione max.	mA	75
esecuzione del collegamento elettrico		altro
tipo di fissaggio		varie

Certificati/ Approvazioni	
General Product Approval	Test Certificates



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SB2908-1AB>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2908-1AB>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SB2908-1AB>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2908-1AB&lang=en

Ultima modifica:

18/01/2021 