



selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di commutazione 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h, estrazione chiave O+I, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| marca del prodotto                                              | SIRIUS ACT                            |
| denominazione del prodotto                                      | Selettore a chiave                    |
| esecuzione del prodotto                                         | Elemento di manovra/segnalazione      |
| designazione del tipo di prodotto                               | 3SU1                                  |
| serie di prodotti                                               | Plastica, nero, 22 mm                 |
| n. di articolo del produttore della chiave fornita in dotazione | <a href="#">3SU1950-0FB80-0AA0</a>    |
| <b>Attuatore</b>                                                |                                       |
| modo di funzionamento dell'elemento di azionamento              | con blocco, 2x45° (10:30h/12h/13:30h) |
| ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No                                    |
| colore                                                          |                                       |
| • dell'elemento di azionamento                                  | Argento                               |
| materiale dell'elemento di azionamento                          | metallo                               |
| forma dell'elemento di azionamento                              | Chiave                                |
| diametro esterno dell'elemento di azionamento                   | 29,5 mm                               |
| numero delle posizioni di commutazione                          | 3                                     |
| posizione interruttore per estrazione chiave                    | O+I                                   |
| angolo di intervento                                            |                                       |
| • verso destra                                                  | 45°                                   |
| • verso sinistra                                                | 45°                                   |
| serratura                                                       | RONIS                                 |
| numero della chiave                                             | SB30                                  |
| <b>Ghiera</b>                                                   |                                       |
| parte integrante del prodotto anello frontale                   | Sì                                    |
| esecuzione della ghiera frontale                                | Standard                              |
| materiale della ghiera frontale                                 | plastica                              |
| colore della ghiera frontale                                    | Nero                                  |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                    |                                       |
| • grado di protezione IP                                        | IP66, IP67, IP69 (IP69K)              |
| • grado di protezione IP del morsetto di collegamento           | IP20                                  |
| grado di protezione NEMA                                        | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13            |
| resistenza agli urti                                            |                                       |
| • secondo IEC 60068-2-27                                        | semionda sinusoidale 15g/11 ms        |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373             | categoria 1, classe B                 |
| resistenza a vibrazioni                                         |                                       |
| • secondo IEC 60068-2-6                                         | 10 ... 500 Hz: 5 g                    |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373             | categoria 1, classe B                 |
| frequenza di commutazione max.                                  | 1 800 1/h                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.                | 1 000 000                             |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009                  | S                                     |

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Direttiva RoHS (data)                                                    | 10/01/2014                                                           |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                             |                                                                      |
| <b>temperatura ambiente</b>                                              |                                                                      |
| • durante l'esercizio                                                    | -25 ... +70 °C                                                       |
| • durante l'immagazzinaggio                                              | -40 ... +80 °C                                                       |
| categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721               | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %) |
| <b>Environmental footprint</b>                                           |                                                                      |
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)                              | Si                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale                      | 0,787 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione    | 0,566 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio         | 0,235 kg                                                             |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita | -0,015 kg                                                            |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                  |                                                                      |
| altezza                                                                  | 29,5 mm                                                              |
| larghezza                                                                | 29,5 mm                                                              |
| forma della finestra d'incasso                                           | circolare                                                            |
| diametro di incasso                                                      | 22,3 mm                                                              |
| tolleranza positiva del diametro di incasso                              | 0,4 mm                                                               |
| altezza di incasso                                                       | 49,4 mm                                                              |
| larghezza di incasso                                                     | 29,5 mm                                                              |
| profondità di incasso                                                    | 25,4 mm                                                              |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                                          |                                                                      |
| General Product Approval                                                 |                                                                      |



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL



#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

#### other

#### Environment

[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with lifecycle assessment\)](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1000-4BL51-0AA0>

##### Generatore CAX online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1000-4BL51-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1000-4BL51-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BL51-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1000-4BL51-0AA0&lang=en)



---

Ultima modifica:

07/11/2023 