



pulsantiera per dispositivi di comando 22 mm, rotondo, materiale della pulsantiera plastica, parte superiore della pulsantiera grigia, 1 posto di comando, A = pulsante luminoso, trasparente, in metallo, 1 NO, LED 24 V, morsetti a molla, fissaggio sulla base di fondo, morsetto di supporto, targhetta: I, in alto e in basso rispettivamente 1xM20

marca del prodotto	SIRIUS ACT
denominazione del prodotto	Custodie
designazione del tipo di prodotto	3SU1
equipaggiamento del dispositivo di comando e segnalazione	A = pulsante
n. di articolo del produttore	
<ul style="list-style-type: none"> del modulo di contatti fornito in dotazione del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 2 del modulo LED fornito in dotazione del modulo LED fornito in dotazione al punto di comando A del supporto fornito in dotazione del supporto fornito in dotazione al punto di comando A dell'azionatore fornito in dotazione dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A della custodia vuota fornita in dotazione del morsetto di supporto fornito in dotazione del morsetto di supporto fornito in dotazione al punto di comando A 	<p>A2 = 3SU1400-2AA10-3BA0 3SU1400-2AA10-3BA0</p> <p>A3 = 3SU1401-2BB60-3AA0 3SU1401-2BB60-3AA0</p> <p>A = 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1051-0AB70-0AA0 3SU1051-0AB70-0AA0 3SU1801-0AA00-0AB1</p> <p>A4 = 3SU1400-2DA43-3AA0 3SU1400-2DA43-3AA0</p>
Custodia	
esecuzione della custodia	con incavo per targhetta di siglatura
forma del frontale della custodia	Esecuzione quadrata
materiale della custodia	plastica
numero dei punti di comando	1
parte integrante del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA collare di protezione 	No No
colore della parte superiore della custodia	grigio
stato di fornitura	
<ul style="list-style-type: none"> come kit precablato su morsettiera 	No No
tipo di fissaggio della custodia	verticale
Attuatore	
dell'elemento di comando	Pulsante
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
dotazione del prodotto blocco di commutazione	No
ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
colore dell'elemento di azionamento	Trasparente
materiale dell'elemento di azionamento	metallo
forma dell'elemento di azionamento	circolare

numero dei moduli di contatti	1
Ghiera	
parte integrante del prodotto anello frontale	Sì
esecuzione della ghiera frontale	Standard
materiale della ghiera frontale	Metallo lucido
colore della ghiera frontale	Argento
Supporto	
materiale del supporto	Plastica
Indicatore	
numero dei moduli LED	1
Dati tecnici generali	
funzione del prodotto	
• apertura positiva	No
• funzione di Off DI EMERGENZA	No
• funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
grado di protezione NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
resistenza agli urti	
• secondo IEC 60068-2-27	semionda sinusoidale 15g/11 ms
• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
resistenza a vibrazioni	
• secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
• per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373	categoria 1, classe B
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C	10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida	10 A
corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	10 A
Direttiva RoHS (data)	10/01/2014
tensione di impiego	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 500 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 500 V
• con DC valore nominale	5 ... 500 V
Comunicazione/ Protocollo	
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione	senza
Circuito elettrico ausiliario	
esecuzione del contatto dei contatti ausiliari	Lega di argento
numero dei contatti nC per contatti ausiliari	0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari	1
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori	Collegamento a molla
esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia	Ingresso cavi da sopra e sotto con 1 x M20
coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m
coppia di serraggio delle viti di fissaggio nel coperchio della custodia	1,5 ... 1,7 N·m
Lampada	
intensità luminosa	900 ... 1 400 mcd
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,787 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,566 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg

potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,015 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	fissaggio della base
altezza	85 mm
larghezza	85 mm
profondità	75 mm
forma della finestra d'incasso	circolare
Accessori	
numero delle targhette identificative	0
numero di inserti piatti	1
marcatura dell'inserto piatto	A = I
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EG-Konf.



CCC



UL

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
		
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report
		
		LRS

Marine / Shipping	other	Environment
		Confirmation
		EPD Typ II/III (with life cycle assessment)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0BD00-4AB1>
 Generatore CAx online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0BD00-4AB1>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1801-0BD00-4AB1>
 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0BD00-4AB1&lang=en



