



custodia per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia plastica, parte superiore della custodia gialla, con collare di protezione, 1 punto di comando in plastica, A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione, 1 NC, 1 NC, morsetto a vite, fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                              | SIRIUS ACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| denominazione del prodotto                                      | Custodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| designazione del tipo di prodotto                               | 3SU1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| equipaggiamento del dispositivo di comando e segnalazione       | A = Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 40 mm, permanente con blocco positivo secondo ISO 13850 e sblocco a rotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| n. di articolo del produttore                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>del modulo di contatti fornito in dotazione</li> <li>del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 1</li> <li>del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 2</li> <li>del supporto fornito in dotazione</li> <li>del supporto fornito in dotazione al punto di comando A</li> <li>dell'azionatore fornito in dotazione</li> <li>dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A</li> <li>della custodia vuota fornita in dotazione</li> </ul> |
| <b>Custodia</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| esecuzione della custodia                                       | con collare di protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| forma del frontale della custodia                               | Esecuzione quadrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| materiale della custodia                                        | plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| numero dei punti di comando                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| parte integrante del prodotto                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA</li> <li>collare di protezione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| colore della parte superiore della custodia                     | giallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stato di fornitura                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>come kit</li> <li>precablato su morsettiera</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tipo di fissaggio della custodia                                | verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Attuatore</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dell'elemento di comando                                        | pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| idoneità all'impiego interruttore di OFF DI EMERGENZA           | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dotazione del prodotto blocco di commutazione                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| colore dell'elemento di azionamento                             | Rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| materiale dell'elemento di azionamento                          | plastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| forma dell'elemento di azionamento                              | circolare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numero dei moduli di contatti                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tipo di sbloccaggio                                             | A = Sblocco a rotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ghiera</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| parte integrante del prodotto anello frontale                   | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione della ghiera frontale</b>                                         | Standard                                                                                                                                                                   |
| <b>Supporto</b>                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| <b>materiale del supporto</b>                                                   | Plastica                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatore</b>                                                               |                                                                                                                                                                            |
| <b>numero dei moduli LED</b>                                                    | 0                                                                                                                                                                          |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                                    |                                                                                                                                                                            |
| <b>funzione del prodotto</b>                                                    |                                                                                                                                                                            |
| • apertura positiva                                                             | Sì                                                                                                                                                                         |
| • funzione di Off DI EMERGENZA                                                  | Sì                                                                                                                                                                         |
| • funzione di ARRESTO DI EMERGENZA                                              | Sì                                                                                                                                                                         |
| <b>grado di protezione IP</b>                                                   | IP66, IP67, IP69 (IP69K)                                                                                                                                                   |
| <b>grado di protezione NEMA</b>                                                 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13                                                                                                                                                |
| <b>resistenza agli urti</b>                                                     |                                                                                                                                                                            |
| • secondo IEC 60068-2-27                                                        | semionda sinusoidale 15g/11 ms                                                                                                                                             |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373                             | categoria 1, classe B                                                                                                                                                      |
| <b>resistenza a vibrazioni</b>                                                  |                                                                                                                                                                            |
| • secondo IEC 60068-2-6                                                         | 10 ... 500 Hz: 5 g                                                                                                                                                         |
| • per applicazioni ferrotranviarie secondo EN 61373                             | categoria 1, classe B                                                                                                                                                      |
| <b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>                           | S                                                                                                                                                                          |
| <b>corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C</b>    | 10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A                                                                                                                    |
| <b>corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida</b>               | 10 A                                                                                                                                                                       |
| <b>corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG</b>                   | 10 A                                                                                                                                                                       |
| <b>Direttiva RoHS (data)</b>                                                    | 10/01/2014                                                                                                                                                                 |
| <b>tensione di impiego</b>                                                      |                                                                                                                                                                            |
| • con AC                                                                        |                                                                                                                                                                            |
| — a 50 Hz valore nominale                                                       | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                |
| — a 60 Hz valore nominale                                                       | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                |
| • con DC valore nominale                                                        | 5 ... 500 V                                                                                                                                                                |
| <b>Comunicazione/ Protocollo</b>                                                |                                                                                                                                                                            |
| <b>esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione</b>                         | senza                                                                                                                                                                      |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                            |                                                                                                                                                                            |
| <b>esecuzione del contatto dei contatti ausiliari</b>                           | Lega di argento                                                                                                                                                            |
| <b>numero dei contatti nC per contatti ausiliari</b>                            | 2                                                                                                                                                                          |
| <b>numero dei contatti nO per contatti ausiliari</b>                            | 0                                                                                                                                                                          |
| <b>Connessioni /Morsetti</b>                                                    |                                                                                                                                                                            |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori</b>       | Collegamento a vite                                                                                                                                                        |
| <b>esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia</b>                     | Ingresso cavi da sopra e sotto con 1 x M20                                                                                                                                 |
| <b>coppia di serraggio delle viti nel supporto</b>                              | 1 ... 1,2 N·m                                                                                                                                                              |
| <b>coppia di serraggio delle viti di fissaggio nel coperchio della custodia</b> | 1,5 ... 1,7 N·m                                                                                                                                                            |
| <b>coppia di serraggio con morsetti a vite</b>                                  | 0,8 ... 0,9 N·m                                                                                                                                                            |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                    |                                                                                                                                                                            |
| <b>temperatura ambiente</b>                                                     |                                                                                                                                                                            |
| • durante l'esercizio                                                           | -25 ... +70 °C                                                                                                                                                             |
| • durante l'immagazzinaggio                                                     | -40 ... +80 °C                                                                                                                                                             |
| <b>categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721</b>               | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                  |                                                                                                                                                                            |
| <b>dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)</b>                              | Sì                                                                                                                                                                         |
| <b>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale</b>                      | 0,787 kg                                                                                                                                                                   |
| <b>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione</b>    | 0,566 kg                                                                                                                                                                   |
| <b>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio</b>         | 0,235 kg                                                                                                                                                                   |
| <b>potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita</b> | -0,015 kg                                                                                                                                                                  |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                         |                                                                                                                                                                            |
| <b>tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori</b>                           | fissaggio della base                                                                                                                                                       |
| <b>altezza</b>                                                                  | 85 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>larghezza</b>                                                                | 85 mm                                                                                                                                                                      |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| profondità                            | 112,5 mm  |
| forma della finestra d'incasso        | circolare |
| <b>Accessori</b>                      |           |
| numero delle targhette identificative | 0         |
| numero di inserti piatti              | 0         |
| <b>Approvazioni Certificati</b>       |           |
| General Product Approval              |           |



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

[Siemens EcoTech Profile \(SEP\)](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0NB00-2AC2>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0NB00-2AC2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1801-0NB00-2AC2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1801-0NB00-2AC2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0NB00-2AC2&lang=en)



