

custodia per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia metallo, parte superiore della custodia grigia, 2 punti di comando in metallo, B=pulsante nero, 1 NO, morsetti a molla, fissaggio sulla base di fondo, targhetta argento, caratteri neri, con simbolo grafico: AVANTI SU PIÙ, A=pulsante nero, 1 NO, morsetti a molla, fissaggio sulla base di fondo, targhetta argento, caratteri neri, con simbolo grafico: INDIETRO, IN BASSO, MENO, connettore M12, (a 5 poli) in basso, conduttori di riserva isolati, targhette incollate

<b>marca del prodotto</b>	SIRIUS ACT
<b>denominazione del prodotto</b>	Custodie
<b>designazione del tipo di prodotto</b>	3SU1
<b>equipaggiamento del dispositivo di comando e segnalazione</b>	A = pulsante / B = pulsante
<b>n. di articolo del produttore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• del modulo di contatti fornito in dotazione</li> <li>• del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando A 1</li> <li>• del modulo di contatti fornito in dotazione al punto di comando B 1</li> <li>• del supporto fornito in dotazione</li> <li>• del supporto fornito in dotazione al punto di comando A</li> <li>• del supporto fornito in dotazione al punto di comando B</li> <li>• dell'azionatore fornito in dotazione</li> <li>• dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando A</li> <li>• dell'azionatore fornito in dotazione al punto di comando B</li> <li>• della custodia vuota fornita in dotazione</li> </ul>
	<p>A1 = 3SU1400-2AA10-3BA0 / A2 = 3SU1400-2AA10-3BA0  <a href="#">3SU1400-2AA10-3BA0</a>  <a href="#">3SU1400-2AA10-3BA0</a></p> <p>A = 3SU1550-0AA10-0AA0 / B = 3SU1550-0AA10-0AA0  <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a>  <a href="#">3SU1550-0AA10-0AA0</a></p> <p>A = 3SU1050-0AB10-0AA0 / B = 3SU1050-0AB10-0AA0  <a href="#">3SU1050-0AB10-0AA0</a>  <a href="#">3SU1050-0AB10-0AA0</a>  <a href="#">3SU1852-0AA00-0AB1</a></p>
<b>Custodia</b>	
<b>esecuzione della custodia</b>	con incavo per targhetta di siglatura
<b>forma del frontale della custodia</b>	rettangolare
<b>materiale della custodia</b>	metallo
<b>numero dei punti di comando</b>	2
<b>parte integrante del prodotto</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA</li> <li>• collare di protezione</li> </ul>	No No
<b>colore della parte superiore della custodia</b>	grigio
<b>stato di fornitura</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• come kit</li> <li>• precablato su morsettiera</li> </ul>	No Sì
<b>tipo di fissaggio della custodia</b>	verticale
<b>Attuatore</b>	
<b>dell'elemento di comando</b>	Pulsante / pulsante
<b>idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA</b>	No
<b>dotazione del prodotto blocco di commutazione</b>	No
<b>ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione</b>	No
<b>colore dell'elemento di azionamento</b>	A = nero / B = nero
<b>materiale dell'elemento di azionamento</b>	metallo
<b>forma dell'elemento di azionamento</b>	circolare
<b>numero dei moduli di contatti</b>	2
<b>tipo di sbloccaggio</b>	A = senza / B = senza
<b>Ghiera</b>	
<b>parte integrante del prodotto anello frontale</b>	Sì
<b>esecuzione della ghiera frontale</b>	Standard
<b>materiale della ghiera frontale</b>	Metallo lucido
<b>colore della ghiera frontale</b>	Argento
<b>Supporto</b>	
<b>materiale del supporto</b>	Plastica

Indicatore	
numero dei moduli LED	0
Dati tecnici generali	
<b>funzione del prodotto</b>	
• apertura positiva	No
• funzione di Off DI EMERGENZA	No
• funzione di ARRESTO DI EMERGENZA	No
<b>grado di protezione IP</b>	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
<b>grado di protezione NEMA</b>	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
<b>resistenza agli urti</b>	
• secondo IEC 60068-2-27	semionda sinusoidale 15g/11 ms
<b>resistenza a vibrazioni</b>	
• secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
<b>codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009</b>	S
<b>corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C</b>	10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A
<b>corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida</b>	10 A
<b>corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG</b>	10 A
<b>Direttiva RoHS (data)</b>	07/01/2006
<b>tensione di impiego</b>	
• con AC	
— a 50 Hz valore nominale	5 ... 500 V
— a 60 Hz valore nominale	5 ... 500 V
• con DC valore nominale	5 ... 500 V
<b>esecuzione del passacavo</b>	connettore M12, a 5 poli
Comunicazione/ Protocollo	
esecuzione dell'interfaccia per la comunicazione	senza
Circuito elettrico ausiliario	
<b>esecuzione del contatto dei contatti ausiliari</b>	Lega di argento
<b>numero dei contatti nC per contatti ausiliari</b>	0
<b>numero dei contatti nO per contatti ausiliari</b>	2
Conessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico dei moduli e degli accessori	Collegamento a molla
<b>esecuzione del collegamento elettrico sulla custodia</b>	Connettore M12, a 5 poli
<b>coppia di serraggio delle viti nel supporto</b>	1 ... 1,2 N·m
<b>coppia di serraggio delle viti di fissaggio nel coperchio della custodia</b>	1,5 ... 1,7 N·m
coppia di serraggio con morsetti a vite	0,8 ... 0,9 N·m
Condizioni ambientali	
<b>temperatura ambiente</b>	
• durante l'esercizio	-25 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	0,593 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,625 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,235 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	-0,267 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
tipo di fissaggio dei moduli e degli accessori	fissaggio della base
<b>altezza</b>	118,4 mm
<b>larghezza</b>	85 mm
<b>profondità</b>	75 mm
<b>forma della finestra d'incasso</b>	circolare
Accessori	
numero delle targhette identificative	2

colore della targhetta identificativa	A = nero / B = nero
numero di inserti piatti	0

#### Approvazioni Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



##### General Product Approval

##### Test Certificates

##### Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



##### Marine / Shipping

##### other

##### Environment



[Confirmation](#)

[EPD Typ II/III \(with life cycle assessment\)](#)

[Siemens EcoTech Profile \(SEP\)](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1852-0AD00-4NB1>

##### Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1852-0AD00-4NB1>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1852-0AD00-4NB1>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1852-0AD00-4NB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1852-0AD00-4NB1&lang=en)

Ultima modifica:

07/11/2023