SIEMENS

Foglio dati 3TX6446-1A

	limitatore di sovratensione varistore < AC 48 V/< DC 70 V per contattori grand. costr. 2 ... 6
categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Varistore
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC
tensione di alimentazione di comando 1 con AC	
● a 50 Hz valore nominale	48 V
● a 60 Hz valore nominale	48 V
frequenza della tensione di alimentazione comando	
● **1 valore nominale**	50 Hz
● **2 valore nominale**	60 Hz
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	
● valore nominale	70 V
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C

Approvazioni Certificati

General Product Approval	other
CSA, CE EG-Konf., UKCA, EAC	Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX6446-1A
Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX6446-1A
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX6446-1A
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX6446-1A&lang=en

Ultima modifica: 10/01/2024

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens