

limitatore di sovratensione varistore AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V per contattori grandezza costruttiva 8 ... 12

categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione	
denominazione del prodotto	Varistore	
Dati tecnici generali		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC	
tensione di alimentazione di comando 1 con AC		
• a 50 Hz	48 ... 115 V	
• a 60 Hz	48 ... 115 V	
frequenza della tensione di alimentazione comando		
• 1 valore nominale	50 Hz	
• 2 valore nominale	60 Hz	
tensione di alimentazione di comando 1 con DC		
•	70 ... 150 V	
esecuzione del limitatore di sovratensione	Varistore	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval	other	



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX6526-1B>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX6526-1B>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX6526-1B>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX6526-1B&lang=en

Ultima modifica:

10/01/2024