

limitatore di sovratensione diodo antidisturbo con distanziatori per cavi DC 24 ...
250 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori ausiliari 3TH4



categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione
denominazione del prodotto	Diodo antidisturbo
Dati tecnici generali	
certificato di idoneità	CE / UL / CSA
Direttiva RoHS (data)	03/01/2017
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	DC
tensione di alimentazione di comando 1 con DC	24 ... 250 V
•	
esecuzione del limitatore di sovratensione	diodo
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3A>
Generatore CAX online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3A>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7402-3A>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3A&lang=en

Ultima modifica: 10/01/2024