



limitatore di sovratensione varistore da incollare AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 12

|                                                             |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| categoria del prodotto                                      | Limitatore di sovratensione |
| denominazione del prodotto                                  | Varistore                   |
| <b>Dati tecnici generali</b>                                |                             |
| certificato di idoneità                                     | CE / UL / CSA               |
| Direttiva RoHS (data)                                       | 07/01/2006                  |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | AC/DC                       |
| tensione di alimentazione di comando 1 con AC               |                             |
| • a 50 Hz                                                   | 127 ... 240 V               |
| • a 60 Hz                                                   | 127 ... 240 V               |
| frequenza della tensione di alimentazione comando           |                             |
| • 1 valore nominale                                         | 50 Hz                       |
| • 2 valore nominale                                         | 60 Hz                       |
| tensione di alimentazione di comando 1 con DC               |                             |
| •                                                           | 150 ... 250 V               |
| esecuzione del limitatore di sovratensione                  | Varistore                   |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                |                             |
| temperatura ambiente                                        |                             |
| • durante l'esercizio                                       | -25 ... +55 °C              |
| • durante l'immagazzinaggio                                 | -40 ... +80 °C              |
| <b>Approvazioni Certificati</b>                             |                             |
| General Product Approval                                    | Test Certificates           |



[Special Test Certificate](#)

other

[Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3J>

Generatore CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3J>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7462-3J>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7462-3J&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3J&lang=en)

---

Ultima modifica:

10/01/2024 