



Figura simile

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per contattori grand. costr. 8-12, comando AC grand. costr. 3-6, comando in DC

categoria del prodotto	Limitatore di sovratensione	
denominazione del prodotto	Elemento RC	
Dati tecnici generali		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
Direttiva RoHS (data)	07/01/2006	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC/DC	
tensione di alimentazione di comando 1 con AC		
• a 50 Hz	24 ... 48 V	
• a 60 Hz	24 ... 48 V	
frequenza della tensione di alimentazione comando		
• 1 valore nominale	50 Hz	
• 2 valore nominale	60 Hz	
tensione di alimentazione di comando 1 con DC		
•	24 ... 70 V	
esecuzione del limitatore di sovratensione	Gruppo RC	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +55 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C	
Approvazioni Certificati		
General Product Approval		other



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3TX7522-3R>
Generatore CAx online
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7522-3R>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3TX7522-3R>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7522-3R&lang=en

