

Interruttore automatico 3VA1 IEC Frame 160 Classe del potere di interruzione S Icu=36kA @ 415V a 3 poli, protezione impianto TM210, FTFM, In=63A protezione da sovraccarico Ir=63A impostazione fissa protezione da cortocircuito li=10 x In connessione a morsetto

| Versione  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| marca del prodotto  | SENTRON                           |
| denominazione del prodotto  | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto   | Protezione impianto               |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente   | TM210                             |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente   | LI                                |
| numero di poli  | 3                                 |
| Dati tecnici generali   |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale  | 800 V                             |
| tensione di impiego / con DC / valore nominale  | 500 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.  | 17,3 W                            |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 5,77 W                            |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.  | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V  | 9 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V  | 6 300                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra   | Senza                             |
| funzione del prodotto   |                                   |
| • funzione di comunicazione   | No                                |
| • altra funzione di misura  | No                                |
| Peso netto per UQ   | 1,026 kg                          |
| Elettricità   |                                   |
| corrente di impiego   |                                   |
| • a 40 °C   | 63 A                              |
| • a 45 °C   | 63 A                              |
| • a 50 °C   | 63 A                              |
| • a 55 °C   | 62 A                              |
| • a 60 °C   | 61 A                              |
| • a 65 °C   | 60 A                              |
| • a 70 °C   | 58 A                              |
| Capacità di commutazione IEC 60947  |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico   | S                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)   |                                   |
| • con 240 V   | 55 kA                             |
| • con 415 V   | 36 kA                             |
| • con 440 V   | 25 kA                             |
| • con 500 V   | 7 kA                              |
| • con 690 V   | 7 kA                              |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)   |                                   |
| • con 240 V   | 55 kA                             |
| • con 415 V   | 36 kA                             |
| • con 440 V   | 25 kA                             |
| • con 500 V   | 5 kA                              |
| • con 690 V   | 5 kA                              |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)   |                                   |
| • con 240 V   | 121 kA                            |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul> | <p>75,6 kA</p> <p>52,5 kA</p> <p>11,9 kA</p> <p>11,9 kA</p>  |
| esecuzione della protezione da cortocircuito   | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |

#### Parametri regolabili

|  |                           |
|--|---------------------------|
| caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile   | No                        |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sup>2</sup> t |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>   | <p>63 A</p> <p>63 A</p>   |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>r</sub> ) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sup>2</sup> t                  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>   | <p>1 s</p> <p>1 s</p>     |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I   |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>   | <p>630 A</p> <p>630 A</p> |
| corrente di regolazione impostabile (I <sub>N</sub> ) / per sgancio N  |                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>   | <p>0 A</p> <p>0 A</p>     |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra   | No                        |

#### Progettazione meccanica

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| parte integrante del prodotto  |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul> | <p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>   |
| altezza [in]   | 5,12 in                         |
| altezza  | 130 mm                          |
| larghezza [in]   | 3 in                            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / dei morsetti per conduttori tondi / multifilare  | 1 x (1,5 - 70 mm <sup>2</sup> ) |
| larghezza  | 76,2 mm                         |
| profondità [in]  | 2,76 in                         |
| profondità   | 70 mm                           |

#### Connessioni

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                     | Attacchi anteriori                    |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale  | morsetto serracavo da entrambi i lati |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5) | Argento                               |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6) | Lattina                               |

#### Circuito ausiliario

|   |   |
|---|---|
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
|---|---|

#### Accessori

|  |    |
|--|----|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | Sì |
|--|----|

#### Condizioni ambientali

|  |   |
|--|---|
| grado di protezione IP / lato frontale   | IP40  |
| temperatura ambiente   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio / min.</li> <li>• durante l'esercizio / max.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / min.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / max.</li> </ul> | <p>-25 °C</p> <p>70 °C</p> <p>-40 °C</p> <p>80 °C</p> |

#### Environmental footprint

|   |         |
|---|---------|
| dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)   | Sì      |
| potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] / totale                   | 190 kg  |
| potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] / durante la fabbricazione | 4,67 kg |
| potenziale di riscaldamento globale [CO <sub>2</sub> eq] / durante l'esercizio      | 186 kg  |

|  |           |
|--|-----------|
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0,826 kg |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                           | Q         |

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### General Product Approval      EMV      Test Certificates

[KC](#)

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

#### Marine / Shipping

[CCS \(China Classification Society\)](#)

#### other      Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[EPD Typ II](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA1163-4ED36-0AA0>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA1163-4ED36-0AA0>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA1163-4ED36-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA1163-4ED36-0AA0)

##### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

03/11/2023 

