



Interruttore 3VA2 IEC Frame 630 Classe del potere di interruzione C Icu=110kA @ 415V a 3 poli, protezione impianto ETU340, ELISA LI, In=500A protezione da sovraccarico Ir=200 A ... 500 A protezione da cortocircuito li=14 x In attacco piatto a vite

| Versione                                                                                                                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                      | Interruttore automatico scatolato |
| esecuzione del prodotto                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                   | ETU340                            |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                       | ELISA LI                          |
| numero di poli                                                                                                                  | 3                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                           |                                   |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                        | 800 V                             |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                  | 690 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                    | 99 W                              |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo              | 33 W                              |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                          | 5 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                              | 3 500                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                             | Senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                               | 4,706 kg                          |
| Elettricità                                                                                                                     |                                   |
| corrente di breve durata ammissibile (Icw) / limitato a 1 s                                                                     | 6 kA                              |
| corrente di impiego                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                       | 500 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                       | 500 A                             |
| • a 50 °C                                                                                                                       | 500 A                             |
| • a 55 °C                                                                                                                       | 477 A                             |
| • a 60 °C                                                                                                                       | 455 A                             |
| • a 65 °C                                                                                                                       | 432 A                             |
| • a 70 °C                                                                                                                       | 410 A                             |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                              |                                   |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                   | C                                 |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                           |                                   |
| • con 240 V                                                                                                                     | 150 kA                            |
| • con 415 V                                                                                                                     | 110 kA                            |
| • con 440 V                                                                                                                     | 110 kA                            |

|                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                                                                                                                          | 85 kA<br>6 kA                                |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul> | 150 kA<br>110 kA<br>110 kA<br>85 kA<br>6 kA  |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 415 V</li> <li>• con 440 V</li> <li>• con 500 V</li> <li>• con 690 V</li> </ul>                 | 330 kA<br>242 kA<br>242 kA<br>187 kA<br>9 kA |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                                 |                                              |
| caratteristica del prodotto / per sgancio L / attivabile/disattivabile                                                                                                                                      | No                                           |
| valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore L / con curva caratteristica I4t                                                                                                          | 200 ... 500 A                                |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I4t                                                                                                       |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                                                                    | 600 s<br>600 s                               |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (li) / per sgancio I                                                                                                                           |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                                                                    | 7 000 A<br>7 000 A                           |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N                                                                                                                                                   |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                                                                    | 0 A<br>0 A                                   |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                                    | No                                           |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                              |                                              |
| parte integrante del prodotto                                                                                                                                                                               |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>                                            | No<br>No<br>No                               |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                                | 9,76 in                                      |
| altezza                                                                                                                                                                                                     | 248 mm                                       |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                              | 5,43 in                                      |
| larghezza                                                                                                                                                                                                   | 138 mm                                       |
| profondità [in]                                                                                                                                                                                             | 4,33 in                                      |
| profondità                                                                                                                                                                                                  | 110 mm                                       |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                                                                          |                                              |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                                                                          | Attacchi anteriori                           |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                                                             | bilaterale Attacchi piatti a vite            |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.                                                                                                                              | 20 x 1 mm                                    |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.                                                                                                                              | 35 x 10 mm                                   |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte superiore dell'interruttore (N, 1, 3, 5)                                                                                                      | argento                                      |
| esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)                                                                                                      | argento                                      |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                                                                  |                                              |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                                                                                                                             | 0                                            |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                                                                                            |                                              |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                                                                                                                                  | Sì                                           |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                |                                              |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                                                                                                                      | IP40                                         |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                                        |                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio / min.</li> <li>• durante l'esercizio / max.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / min.</li> </ul>                                            | -25 °C<br>70 °C<br>-40 °C                    |

• durante l'immagazzinaggio / max.

80 °C

codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009

Q

## Approvazioni / Certificati

### General Product Approval



EG-Konf.



[Confirmation](#)



CCC



VDE

[Miscellaneous](#)

### General Product Approval

#### EMV

#### Test Certificates

#### Marine / Shipping



RCM

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS

### Marine / Shipping

#### other



BUREAU  
VERITAS



DNV



LRS



RMRS

[CCS \(China Classification Society\)](#)

[Confirmation](#)

#### other

#### Dangerous Good

#### Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA2450-7HK32-0AA0>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA2450-7HK32-0AA0>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA2450-7HK32-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2450-7HK32-0AA0)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





