



interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125 classe del potere di interruzione H 65 kA con 480 V a 2 poli, protezione impianto TM210, FTFM,  $I_n=110$  A protezione da sovraccarico  $I_r=110$  A con regolazione fissa protezione da cortocircuito  $I_i=10 \times I_n$  UL 489 SB (Naval), 50°C senza collegamento

| Versione                                                                                                                                        |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                            |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | HEAM                              |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto               |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per High-Intensity-Discharge (tipo HID)                     | No                                |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Switching Duty (tipo SWD)                               | No                                |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | TM210                             |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LI                                |
| numero di poli                                                                                                                                  | 2                                 |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                   |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 415 V                             |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 17,2 W                            |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 8,6 W                             |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 20 000                            |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 4 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 8 000                             |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 4 000                             |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | No                                |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                                             | senza                             |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                   |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | No                                |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | No                                |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 621 g                             |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                   |
| marcatura / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                                 | No                                |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                   |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 110 A                             |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 107 A                             |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 105 A                             |
| • a 55 °C                                                                                                                                       | 103 A                             |
| • a 60 °C                                                                                                                                       | 100 A                             |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 65 °C</li> <li>• a 70 °C</li> </ul>                                                                                                                                                    | 98 A<br>96 A                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacità di commutazione IEC 60947</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                                                                                                                     | H                                                                                                                                                                                  |
| esecuzione della protezione da cortocircuito                                                                                                                                                                                      | per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatola 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo |
| <b>Capacità di commutazione UL 489</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| potere di interruzione corrente <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 240 V</li> <li>• con 480 V</li> <li>• con 600 Y/347 V</li> </ul>                                                                                     | 150 kA<br>65 kA<br>25 kA                                                                                                                                                           |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                   | 110 A<br>110 A                                                                                                                                                                     |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                    | 1 s<br>1 s                                                                                                                                                                         |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (li) / per sgancio I <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                        | 1 100 A<br>1 100 A                                                                                                                                                                 |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>                                                                                                | 0 A<br>0 A                                                                                                                                                                         |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                                                                                                          | No                                                                                                                                                                                 |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| parte integrante del prodotto <ul style="list-style-type: none"> <li>• bobina di minima tensione</li> <li>• bobina a lancio di corrente</li> <li>• contatto di segnalazione sgancio</li> </ul>                                    | No<br>No<br>No                                                                                                                                                                     |
| altezza [in]                                                                                                                                                                                                                      | 5,51 in                                                                                                                                                                            |
| altezza                                                                                                                                                                                                                           | 140 mm                                                                                                                                                                             |
| larghezza [in]                                                                                                                                                                                                                    | 2 in                                                                                                                                                                               |
| larghezza                                                                                                                                                                                                                         | 50,8 mm                                                                                                                                                                            |
| profondità [in]                                                                                                                                                                                                                   | 3,01 in                                                                                                                                                                            |
| profondità                                                                                                                                                                                                                        | 76,5 mm                                                                                                                                                                            |
| <b>Connessioni</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale                                                                                                                                                                | senza collegamento                                                                                                                                                                 |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale                                                                                                                                                                   | senza                                                                                                                                                                              |
| <b>Circuito ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                  |
| <b>Accessori</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato                                                                                                                                                                        | No                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condizioni ambientali</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| grado di protezione IP / lato frontale                                                                                                                                                                                            | IP40                                                                                                                                                                               |
| temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio / min.</li> <li>• durante l'esercizio / max.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / min.</li> <li>• durante l'immagazzinaggio / max.</li> </ul> | -25 °C<br>70 °C<br>-40 °C<br>80 °C                                                                                                                                                 |
| <b>Approvazioni / Certificati</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |



[Confirmation](#)



|                          |     |                   |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

|       |
|-------|
| other |
|-------|

[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA5111-6ED21-1AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA5111-6ED21-1AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA5111-6ED21-1AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5111-6ED21-1AA0)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



CB



Ultima modifica:

15/08/2023 

