

## Foglio dati

**3VA5560-7GC42-0AA0**









interruttore automatico 3VA5 UL Frame 800 classe del potere di interruzione C 100 kA con 480 V a 4 poli, protezione impianto TM230, FTAM, In=600 A, protezione da sovraccarico Ir=600 A con regolazione fissa protezione da cortocircuito li=5 ... 10 x In conduttore di neutro 1 attacco piatto a vite

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttori automatici scatolati
denominazione del prodotto / secondo UL-File	CMAS
esecuzione del prodotto	Protezione impianto
esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR)	Si
esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per High-Intensity-Discharge (tipo HID)	No
esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Switching Duty (tipo SWD)	No
esecuzione dello sganciatore di sovraccorrente	TM230
funzione di protezione dello sganciatore di sovraccorrente	LI
numero di poli	4
Dati tecnici generali	
tensione di isolamento / valore nominale	800 V
tensione di impiego / con DC / valore nominale	1 000 V
tensione di impiego / con AC / valore nominale	690 V
potenza dissipata [W] / max.	162 W
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	54 W
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V	5 100
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V	3 500
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V	5 100
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V	3 500
caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico	No
funzione del prodotto	
• funzione di comunicazione	No
• altra funzione di misura	No
Peso netto per UQ	17,99 kg
Elettricità	
marcatura / secondo UL 489 / 100%-rated breaker	No
corrente di impiego	
• a 40 °C	600 A
• a 45 °C	583 A
• a 50 °C	566 A
• a 55 °C	549 A

• a 60 °C	532 A
• a 65 °C	515 A
• a 70 °C	497 A
<b>Capacità di commutazione IEC 60947</b>	
classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico	C
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
• con 240 V	200 kA
• con 415 V	110 kA
• con 690 V	35 kA
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)	
• con 240 V	150 kA
• con 415 V	85 kA
• con 690 V	19 kA
potere di chiusura in cortocircuito (Icm)	
• con 240 V	440 kA
• con 415 V	242 kA
• con 690 V	73,5 kA
esecuzione della protezione da cortocircuito	per i valori di potenza di manovra in reti DC vedi Manuale del prodotto Interruttori automatici scatolati 3VA; il link si trova nella sezione Service & Support nell'ultimo capitolo
<b>Capacità di commutazione UL 489</b>	
potere di interruzione corrente	
• con 240 V	200 kA
• con 480 V	100 kA
• con 600 V	50 kA
<b>Parametri regolabili</b>	
valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t	
• min.	600 A
• max.	600 A
valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t	
• min.	1 s
• max.	1 s
valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (ii) / per sgancio I	
• min.	3 000 A
• max.	6 000 A
corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N	
• min.	600 A
• max.	600 A
esecuzione della protezione conduttore N	100 %
funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra	No
<b>Progettazione meccanica</b>	
parte integrante del prodotto	
• bobina di minima tensione	No
• bobina a lancio di corrente	No
• contatto di segnalazione sgancio	No
altezza [in]	12,91 in
altezza	328 mm
larghezza [in]	11,02 in
larghezza	280 mm
profondità [in]	4,72 in
profondità	120 mm
<b>Connessioni</b>	
disposizione della connessione elettrica / per circuito principale	Attacchi anteriori
esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	attacchi piatti a vite da entrambi i lati
tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min.	20 x 4 mm
tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max.	50 x 28 mm
esecuzione della superficie / delle connessioni / sulla parte inferiore dell'interruttore (N, 2, 4, 6)	argento

<b>Circuito ausiliario</b>					
numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	0				
<b>Condizioni ambientali</b>					
grado di protezione IP / lato frontale	IP40				
temperatura ambiente					
• durante l'esercizio / min.	-25 °C				
• durante l'esercizio / max.	70 °C				
• durante l'immagazzinaggio / min.	-40 °C				
• durante l'immagazzinaggio / max.	80 °C				
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	Q				
<b>Approvazioni / Certificati</b>					
General Product Approval					
			<a href="#">Confirmation</a>		
<a href="#">General Product Approval</a>				<a href="#">Test Certificates</a>	<a href="#">Marine / Shipping</a>
	<a href="#">Miscellaneous</a>			<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>	
<a href="#">Marine / Shipping</a>				<a href="#">other</a>	
				<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>
<a href="#">other</a>					
	<a href="#">Miscellaneous</a>				
<b>Ulteriori informazioni</b>					
Informazioni sull'imballaggio					
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>					
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)					
<a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>					
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)					
<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA5560-7GC42-0AA0">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA5560-7GC42-0AA0</a>					
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)					
<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA5560-7GC42-0AA0">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA5560-7GC42-0AA0</a>					
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)					
<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5560-7GC42-0AA0">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA5560-7GC42-0AA0</a>					
CAx-Online-Generator					
<a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>					
Tender specifications					
<a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>					





---

Ultima modifica:

15/08/2023

