



interruttore automatico 3VA6 UL Frame 600 classe del potere di interruzione M 35 kA con 480V a 4 poli, protezione impianto ETU830, LIG,  $I_n=600$  A, protezione da sovraccarico  $I_r=240A \dots 600A$  protezione da cortocircuito  $I_i=1,5 \dots 9 \times I_n$  protezione da guasto verso terra  $I_g=0,2 \dots 1 \times I_n$ ,  $t_g=0,05 \dots 0,8s$  senza collegamento

| Versione                                                                                                                                        |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                              | SETRON                                    |
| denominazione del prodotto                                                                                                                      | Interruttori automatici scatolati         |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File                                                                                                    | MLAE                                      |
| esecuzione del prodotto                                                                                                                         | Protezione impianto                       |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Sì                                        |
| esecuzione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                                   | ETU830                                    |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovracorrente                                                                                       | LIG                                       |
| numero di poli                                                                                                                                  | 4                                         |
| Dati tecnici generali                                                                                                                           |                                           |
| tensione di isolamento / valore nominale                                                                                                        | 800 V                                     |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale                                                                                                  | 690 V                                     |
| potenza dissipata [W] / max.                                                                                                                    | 151 W                                     |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo                              | 50,33 W                                   |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.                                                                                              | 20 000                                    |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V                                                                          | 4 000                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V                                                                              | 3 500                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V                                                                                         | 4 000                                     |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V                                                                                         | 3 500                                     |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico                 | No                                        |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra                                                                                             | Somma delle correnti sui conduttori L + N |
| funzione del prodotto                                                                                                                           |                                           |
| • funzione di comunicazione                                                                                                                     | Sì                                        |
| • altra funzione di misura                                                                                                                      | Sì                                        |
| Peso netto per UQ                                                                                                                               | 6,9 kg                                    |
| Elettricità                                                                                                                                     |                                           |
| marcatura / secondo UL 489 / 100%-rated breaker                                                                                                 | No                                        |
| corrente di impiego                                                                                                                             |                                           |
| • a 40 °C                                                                                                                                       | 600 A                                     |
| • a 45 °C                                                                                                                                       | 600 A                                     |
| • a 50 °C                                                                                                                                       | 570 A                                     |
| • a 55 °C                                                                                                                                       | 540 A                                     |
| • a 60 °C                                                                                                                                       | 510 A                                     |
| • a 65 °C                                                                                                                                       | 480 A                                     |
| • a 70 °C                                                                                                                                       | 450 A                                     |
| Capacità di commutazione IEC 60947                                                                                                              |                                           |

|                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico                                                                                   | M                               |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)                                                                                           |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 85 kA                           |
| • con 415 V                                                                                                                                     | 55 kA                           |
| • con 690 V                                                                                                                                     | 6 kA                            |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)                                                                                       |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 85 kA                           |
| • con 415 V                                                                                                                                     | 55 kA                           |
| • con 690 V                                                                                                                                     | 6 kA                            |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm)                                                                                                       |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 187 kA                          |
| • con 415 V                                                                                                                                     | 121 kA                          |
| • con 690 V                                                                                                                                     | 9 kA                            |
| <b>Capacità di commutazione UL 489</b>                                                                                                          |                                 |
| potere di interruzione corrente                                                                                                                 |                                 |
| • con 240 V                                                                                                                                     | 100 kA                          |
| • con 480 V                                                                                                                                     | 35 kA                           |
| • con 600 V                                                                                                                                     | 18 kA                           |
| <b>Parametri regolabili</b>                                                                                                                     |                                 |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>r</sub> ) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub> |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 250 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 600 A                           |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>r</sub> ) / per sgancio L / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                  |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 0,5 s                           |
| • max.                                                                                                                                          | 15 s                            |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>i</sub> ) / per sgancio I                                                  |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 900 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 5 400 A                         |
| valore di intervento impostabile per corrente / per sgancio G / con curva caratteristica standard                                               |                                 |
| • valore iniziale                                                                                                                               | 120 A                           |
| • valore finale                                                                                                                                 | 600 A                           |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>0t</sub>                  |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 0,05 s                          |
| • max.                                                                                                                                          | 0,8 s                           |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (I <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>       |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 120 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 600 A                           |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (t <sub>g</sub> ) / per sgancio G / con curva caratteristica I <sub>2t</sub>                  |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 0,05 s                          |
| • max.                                                                                                                                          | 0,8 s                           |
| corrente di regolazione impostabile (I <sub>N</sub> ) / per sgancio N                                                                           |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 120 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 600 A                           |
| valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo                                                   |                                 |
| • min.                                                                                                                                          | 900 A                           |
| • max.                                                                                                                                          | 5 400 A                         |
| esecuzione della protezione conduttore N                                                                                                        | impostabile OFF; 20 % ... 100 % |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra                                                                                        | Sì                              |
| tempo di disinserzione totale / per sgancio G / con curva caratteristica standard                                                               |                                 |
| • valore iniziale                                                                                                                               | 0,05 s                          |
| • valore finale                                                                                                                                 | 0,8 s                           |
| <b>Progettazione meccanica</b>                                                                                                                  |                                 |
| parte integrante del prodotto                                                                                                                   |                                 |
| • bobina di minima tensione                                                                                                                     | No                              |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| • bobina a lancio di corrente      | No      |
| • contatto di segnalazione sgancio | No      |
| altezza [in]                       | 9,76 in |
| altezza                            | 248 mm  |
| larghezza [in]                     | 7,24 in |
| larghezza                          | 184 mm  |
| profondità [in]                    | 4,33 in |
| profondità                         | 110 mm  |

#### Conessioni

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale | senza collegamento |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale    | senza              |

#### Circuito ausiliario

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
|-------------------------------------------------|---|

#### Accessori

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | Si |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Condizioni ambientali

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| grado di protezione IP / lato frontale           | IP40   |
| temperatura ambiente                             |        |
| • durante l'esercizio / min.                     | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max.                     | 70 °C  |
| • durante l'immagazzinaggio / min.               | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max.               | 80 °C  |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009 | Q      |

#### Approvazioni / Certificati

##### General Product Approval



[Confirmation](#)



##### General Product Approval

##### EMV

##### Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



##### Marine / Shipping

##### other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

##### Dangerous Good

##### Environment

[Transport Information](#)



#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA6460-5KM41-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA6460-5KM41-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)





