

Foglio dati

3VA6610-6KT42-0AA0



interruttore automatico 3VA6 UL Frame 1000 classe del potere di interruzione H 65 kA con 480 V a 4 poli, protezione impianto ETU856, LSI, In=1000 A protezione da sovraccarico Ir=400 A ... 1000 A protezione da cortocircuito Isd=0,6 ... 10x In, Ii=1,5 ... 10x In protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 160 %) allarme di guasto verso terra segnalazione tramite EFB300 o COM attacchi piatti a vite

Versione

| | |
|---|-----------------------------------|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Interruttori automatici scatolati |
| denominazione del prodotto / secondo UL-File | HMNAE |
| esecuzione del prodotto | Protezione impianto |
| esecuzione dell'interruttore sottocarico / secondo UL 489 / interruttore automatico per Heating, Air Conditioning and Refrigeration (tipo HACR) | Si |
| esecuzione dello sganciatore di sovraccorrente | ETU856 |
| funzione di protezione dello sganciatore di sovraccorrente | LSI-G-alarm only |
| numero di poli | 4 |

Dati tecnici generali

| | |
|---|---|
| tensione di isolamento / valore nominale | 800 V |
| tensione di impiego / con AC / valore nominale | 690 V |
| potenza dissipata [W] / max. | 330 W |
| potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo | 110 W |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip. | 10 000 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 380/415 V | 4 900 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con AC-1 / con 690 V | 3 400 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 480 V | 4 900 |
| durata di vita elettrica (cicli di manovra) / con 600 V | 3 400 |
| caratteristica del prodotto / per conduttore di neutro / potenziabile/aggiornabile / protezione da cortocircuito e sovraccarico | No |
| esecuzione della sorveglianza di guasto verso terra | Somma delle correnti sui conduttori L + N |
| funzione del prodotto | |
| • funzione di comunicazione | Si |
| • altra funzione di misura | Si |
| Peso netto per UQ | 16,3 kg |

Elettricità

| | |
|---|---------|
| marcatura / secondo UL 489 / 100%-rated breaker | No |
| corrente di impiego | |
| • a 40 °C | 1 000 A |
| • a 45 °C | 940 A |
| • a 50 °C | 880 A |
| • a 55 °C | 840 A |
| • a 60 °C | 800 A |
| • a 65 °C | 750 A |
| • a 70 °C | 700 A |

Capacità di commutazione IEC 60947

| | |
|---|--------|
| classe di potere di interruzione dell'interruttore automatico | H |
| potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) | |
| • con 240 V | 110 kA |
| • con 415 V | 85 kA |
| • con 690 V | 35 kA |
| potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) | |
| • con 240 V | 110 kA |
| • con 415 V | 85 kA |
| • con 690 V | 19 kA |
| potere di chiusura in cortocircuito (Icm) | |
| • con 240 V | 242 kA |
| • con 415 V | 187 kA |
| • con 690 V | 74 kA |

Capacità di commutazione UL 489

| | |
|---------------------------------|--------|
| potere di interruzione corrente | |
| • con 240 V | 150 kA |
| • con 480 V | 65 kA |
| • con 600 V | 35 kA |

Parametri regolabili

| | |
|---|----------|
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Ir) / dello sganciatore L / con curva caratteristica I2t | |
| • min. | 400 A |
| • max. | 1 000 A |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tr) / per sgancio L / con curva caratteristica I2t | |
| • min. | 0,5 s |
| • max. | 25 s |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Isd) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I0t | |
| • min. | 600 A |
| • max. | 10 000 A |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (Isd) / dello sganciatore S / con curva caratteristica I2t | |
| • min. | 600 A |
| • max. | 10 000 A |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tsd) / per sgancio S / con curva caratteristica I0t | |
| • min. | 0,05 s |
| • max. | 0,5 s |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tsd) / per sgancio S / con curva caratteristica I2t | |
| • min. | 0,05 s |
| • max. | 0,5 s |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (ii) / per sgancio I | |
| • min. | 1 500 A |
| • max. | 10 000 A |
| valore di intervento impostabile per corrente / per sgancio G / con curva caratteristica standard | |
| • valore iniziale | 200 A |
| • valore finale | 1 000 A |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tg) / per sgancio G / con curva caratteristica I0t | |
| • min. | 0,05 s |
| • max. | 0,8 s |
| valore di intervento impostabile per corrente di regolazione (lg) / per sgancio G / con curva caratteristica I2t | |
| • min. | 200 A |
| • max. | 1 000 A |
| valore di intervento impostabile tempo di ritardo (tg) / per sgancio G / con curva caratteristica I2t | |
| • min. | 0,05 s |
| • max. | 0,8 s |
| corrente di regolazione impostabile (InN) / per sgancio N | |

| | |
|--|---------------------------------|
| • min. | 200 A |
| • max. | 1 000 A |
| ritardo impostabile / dello sganciatore S / con curva caratteristica I _{2t} / valore finale | 0,5 s |
| valore di intervento impostabile per corrente / dello sganciatore di cortocircuito istantaneo | |
| • min. | 1 500 A |
| • max. | 10 000 A |
| esecuzione della protezione conduttore N | impostabile OFF; 20 % ... 100 % |
| funzione del prodotto / protezione da guasto verso terra | Si |
| tempo di disinserzione totale / per sgancio G / con curva caratteristica standard | |
| • valore iniziale | 0,05 s |
| • valore finale | 0,8 s |

Progettazione meccanica

| | |
|------------------------------------|----------|
| parte integrante del prodotto | |
| • bobina di minima tensione | No |
| • bobina a lancio di corrente | No |
| • contatto di segnalazione sgancio | No |
| altezza [in] | 12,91 in |
| altezza | 328 mm |
| larghezza [in] | 11,02 in |
| larghezza | 280 mm |
| profondità [in] | 4,72 in |
| profondità | 120 mm |

Connessioni

| | |
|--|---|
| disposizione della connessione elettrica / per circuito principale | attacchi anteriori |
| esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale | attacchi piatti a vite da entrambi i lati |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / min. | 20 x 4 mm |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili / per attacco a sbarra piatta / max. | 50 x 28 mm |

Circuito ausiliario

| | |
|---|---|
| numero dei contatti CO / per contatti ausiliari | 0 |
|---|---|

Accessori

| | |
|--|----|
| ampliamento del prodotto / opzionale / comando motorizzato | No |
|--|----|

Condizioni ambientali

| | |
|--|--------|
| grado di protezione IP / lato frontale | IP40 |
| temperatura ambiente | |
| • durante l'esercizio / min. | -25 °C |
| • durante l'esercizio / max. | 70 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / min. | -40 °C |
| • durante l'immagazzinaggio / max. | 80 °C |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009 | Q |

Approvazioni / Certificati

| | |
|--------------------------|--|
| General Product Approval | |
|--------------------------|--|



[Confirmation](#)



| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|-------|
| General Product Approval | EMV | Marine / Shipping | other |
|--------------------------|-----|-------------------|-------|

| | | | | |
|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|
| Miscellaneous | EAC | RCM | ABS | Confirmation |
|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|

| | |
|-------|----------------|
| other | Dangerous Good |
|-------|----------------|

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA6610-6KT42-0AA0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA6610-6KT42-0AA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA6610-6KT42-0AA0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





