



comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V accessori per: 3VA51

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Comando motorizzato MO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,8 s
tempo di disinserzione / tip.	0,8 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum	110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo	230 V
Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum	110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo	230 V
Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo	110 V
Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo	250 V
potenza apparente di impiego	250 VA
Progettazione meccanica	
altezza	70 mm
larghezza	76 mm
profondità	103 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido - min. - max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore - min. - max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare - min. - max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante l'esercizio - min. - max.	-25 °C 70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio - min. - max.	-40 °C 80 °C

coppia di serraggio	
• min.	0,36 N·m
• max.	0,44 N·m
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	7 mm
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping	other	Dangerous Good	Environment
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous
		Transport Information	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9137-0HA20 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9137-0HA20 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9137-0HA20 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications

Ultima modifica:

15/08/2023 

