



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.2 50...240 mm² grande 4 pezzi accessori per: 3VA20/21/22

Versione		
marca del prodotto		SETRON
accessori		morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali		
designazione / del morsetto di collegamento		TA2.2
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario		No
Connessioni secondo IEC		
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.		50 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.		240 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.		50 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.		240 mm²
lunghezza di spelatura		30,5 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare		50 ... 240 mm²: 31,1 Nm
• filo flessibile		50 ... 185 mm²: 31,1 Nm
Connessioni secondo UL		
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B		75 °C
lunghezza di spelatura		1,2 in
sezione di conduttore collegabile		
• per cavo in rame / multifilare / min.		2 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.		350 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.		2 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.		350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame		
• multifilare		2 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Certificati		
General Product Approval		EMV
		Marine / Shipping



Miscellaneous



other		Environment	
Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9224-0JJ13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9224-0JJ13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9224-0JJ13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024 

