



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.3 2 x 4 AWG...300 kcmil
per 2 cavi 4 pezzi accessori per: 3VA61/62

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.3
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No
Conessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	25 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	150 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	25 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	150 mm²
lunghezza di spelatura	26 / 51 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	25 ... 150 mm²: 31,1 Nm
• filo flessibile	25 ... 150 mm²: 31,1 Nm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	1,0 / 2,0 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	4 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	4 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	300 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	4 AWG - 300 kcmil: 275 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JJ22>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9244-0JJ22>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JJ22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

25/10/2023

