

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 16...185 mm² con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA20/21/22



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA1.4
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Si
Connessioni secondo IEC	
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	16 mm²
• per cavo in rame / multifilare / max.	185 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	16 mm²
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	185 mm²
lunghezza di spelatura	20 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• filo rigido	16 mm²: 15,8 Nm
• multifilare	16 ... 35 mm²: 15,8 Nm 50 ... 185 mm²: 31,1 Nm
• filo flessibile	25 ... 35 mm²: 15,8 Nm 50 ... 150 mm²: 31,1 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0,8 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	6 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	350 kcmil
• per cavo in alluminio / multifilare / min.	6 AWG
• per cavo in alluminio / multifilare / max.	350 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	6 - 2 AWG: 140 lb-in, 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in
Certificati	
General Product Approval	
EMV	
Marine / Shipping	
 EG-Konf.  Miscellaneous   RCM  LRS	
other	Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JG12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9264-0JG12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9264-0JG12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024 

