



sincronizzabile comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V accessori per: 3VA20/21/22

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	Comando motorizzato SEO
Dati tecnici generali	
tempo di inserzione / tip.	0,08 s
tempo di disinserzione / tip.	0,08 s
Tensione	
tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA/CC
Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum	110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo	240 V
Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum	110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo	240 V
Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo	110 V
Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo	250 V
potenza apparente di impiego	300 VA
Progettazione meccanica	
altezza	118,7 mm
larghezza	105 mm
profondità	162,8 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido - min. - max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore - min. - max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare - min. - max.	1,5 mm ² 2,5 mm ²
temperatura ambiente / durante l'esercizio - min. - max.	-25 °C 70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio - min. - max.	-40 °C 80 °C

coppia di serraggio	
• min.	0,36 N·m
• max.	0,44 N·m
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C

Connessioni secondo IEC

lunghezza di spelatura	7 mm
------------------------	------

Certificati

General Product Approval	EMV	Marine / Shipping
--------------------------	-----	-------------------



[Miscellaneous](#)



other	Dangerous Good	Environment
-------	----------------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HC30>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0HC30>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0HC30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



