



comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V accessori per: 3VA52;  
3VA61/62

| Versione                                                                                                                                                               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                                                                                     | SETRON                                     |
| accessori                                                                                                                                                              | Comando motorizzato MO                     |
| Dati tecnici generali                                                                                                                                                  |                                            |
| tempo di inserzione / tip.                                                                                                                                             | 1 s                                        |
| tempo di disinserzione / tip.                                                                                                                                          | 1 s                                        |
| Tensione                                                                                                                                                               |                                            |
| tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento                                                                                                       | CA/CC                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tensione nominale di comando Us con AC 50 Hz / minimum</li></ul>                                                                 | 110 V                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 Hz / massimo</li></ul>                                                | 230 V                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tensione nominale di comando Us con AC 60 Hz / minimum</li></ul>                                                                 | 110 V                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 Hz / massimo</li></ul>                                                | 230 V                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tensione nominale di alimentazione Us al DC / minimo</li></ul>                                                                   | 110 V                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tensione di alimentazione nominale Us a DC / massimo</li></ul>                                                                   | 250 V                                      |
| potenza apparente di impiego                                                                                                                                           | 250 VA                                     |
| Progettazione meccanica                                                                                                                                                |                                            |
| altezza                                                                                                                                                                | 75 mm                                      |
| larghezza                                                                                                                                                              | 105 mm                                     |
| profondità                                                                                                                                                             | 132 mm                                     |
| sezione di conduttore collegabile / filo rigido <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                      | 1,5 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup> |
| sezione di conduttore collegabile / filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul> | 1,5 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup> |
| sezione di conduttore collegabile / multifilare <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                      | 1,5 mm <sup>2</sup><br>2,5 mm <sup>2</sup> |
| temperatura ambiente / durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                           | -25 °C<br>70 °C                            |
| temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio <ul style="list-style-type: none"><li>min.</li><li>max.</li></ul>                                                     | -40 °C<br>80 °C                            |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| coppia di serraggio                              |          |
| • min.                                           | 0,36 N·m |
| • max.                                           | 0,44 N·m |
| temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio |          |
| • min.                                           | -40 °C   |
| • max.                                           | 80 °C    |

#### Connessioni secondo IEC

|                        |      |
|------------------------|------|
| lunghezza di spelatura | 7 mm |
|------------------------|------|

#### Certificati

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| General Product Approval | EMV |
|--------------------------|-----|



[Miscellaneous](#)



|                   |       |                |             |
|-------------------|-------|----------------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Dangerous Good | Environment |
|-------------------|-------|----------------|-------------|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0HA20>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9277-0HA20>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HA20](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0HA20)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



