



dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced RCD Tipo A montato in basso corrente di guasto nominale 0,03 ... 30 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 10000 ms a 3 poli In=400A Ue=100-690V Accessori per: 3VA2

Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	modulo di protezione differenziale tipo A
Dati tecnici generali	
tipo di fissaggio	fissaggio a vite
numero di poli	3
grado di protezione IP / lato frontale	IP40
Elettricità	
corrente di impiego / con AC / valore nominale	400 A
valore di intervento / della corrente differenziale	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5;10;30
Progettazione meccanica	
funzione del prodotto / comunicazione con interruttore a corrente differenziale	Sì
• funzione del prodotto / integr. / gestione allarmi • funzione del prodotto / integr. / gestione allarmi • funzione del prodotto / sgancio a distanza • caratteristica del prodotto / piombabile • funzione del prodotto / caratteristica di sgancio selezionabile • funzione del prodotto / RCD o modalità di sorveglianza selezionabile	Sì Segnalazione di preallarme 30 % e 60 % Sì Sì No Sì
posizione / dell'alimentazione / sul blocco RCD	in alto o in basso
esecuzione del collegamento elettrico / per circuito principale	connessione per sbarre
valori di impostazione / del tempo limite di non intervento	0;0,06;0,15;0,3;0,5;1,0;2,0;3,0;5,0;10,0
tipo di contatto di segnalazione sgancio / elettrico	Sì
tipo di contatto di segnalazione sgancio / comunicazione	Sì
potenza dissipata [W] / max.	75 W
frequenza di impiego / valore nominale / max.	60 Hz
altezza	150 mm
larghezza	138 mm
profondità	110 mm
peso netto	2 813 g
temperatura ambiente / durante l'esercizio	• min. -25 °C • max. 70 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	• min. -40 °C • max. 80 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	• min. -40 °C

• max.

80 °C

Certificati

General Product Approval



[Miscellaneous](#)



EMV

Marine / Shipping

other

Dangerous Good



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9323-0RL30>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9323-0RL30>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9323-0RL30

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



