

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.5 1 AWG...600 kcmil Cu con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64



Versione	
marca del prodotto	SETRON
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.5
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	28 mm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1,1 in
sezione di conduttore collegabile	
• per cavo in rame / multifilare / min.	1 AWG
• per cavo in rame / multifilare / max.	600 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
• multifilare	1 AWG - 600 kcmil: 500 lb-in
Certificati	
General Product Approval	EMV



[Miscellaneous](#)



Marine / Shipping	other	Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JK13 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JK13

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JK13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

25/10/2023 

